

Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local que utilizan combustibles gaseosos o líquidos			
Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado	De'Longhi Appliances s.r.l. via L. Seitz 47 - 31100 Treviso - Italy		
Identificador(es) del modelo:	VBF		
Clase de eficiencia energética	A		
Potencia calorífica directa:	4,2	kW	
Potencia calorífica indirecta:	0,0	kW	
El índice de eficiencia energética (EEI)	91	%	
Combustible			
Seleccione el tipo de combustible	líquido	G30/G31	
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	4,2	kW
Potencia calorífica mínima	P_{min}	1,3	kW
Eficiencia útil (NCV)			
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal	$\eta_{th,nom}$	100	%
Eficiencia útil a potencia calorífica mínima	$\eta_{th,min}$	100	%
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior			
dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	sí		
con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	no		
Necesidad de energía del piloto permanente			
Necesidad de energía del piloto	P_{pilot}	0,000	kW
Precauciones específicas			
Ver placa de características, manual de instrucciones			

Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local a combustível gasoso/líquido			
Nome e endereço do fabricante ou do seu representante autorizado	De' Longhi Appliances s.r.l. via L. Seitz 47 - 31100 Treviso - Italy		
Identificador(es) de modelo:	VBF		
Classe de eficiência energética	A		
Potência calorífica direta:	4,2	kW	
Potência calorífica indireta:	0,0	kW	
Índice de eficiência energética (EEI)	91	%	
Potência calorífica direta:			
Selecionar o tipo de combustível	líquido	G30/G31	
Potência calorífica			
Potência calorífica nominal	P _{nom}	4,2	kW
Potência calorífica mínima	P _{min}	1,3	kW
Eficiência útil (NCV)			
Eficiência útil à potência calorífica nominal	η _{th,nom}	100	%
Eficiência útil à potência calorífica mínima	η _{th,min}	100	%
Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior			
Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior	sim		
Com comando da temperatura interior por termostato mecânico	não		
Requisito de energia da chama-piloto permanente			
Requisito de energia da chama-piloto permanente	P _{pilot}	0,000	kW
Precauções específicas			
Ver chapa de características, manual de instruções			