

BAR 8 IS

Espresso/cappuccinobryggare med IFD

5732103900/09.98

Svensk instruktion



Espresso/Cappuccino BAR 8 IS med IFD

A. Vattentank, B. Lock, C. Ångreglage, D. Lock till mjölk tank, E. Mjölk tank, F. Nätkabel, G. Droppskål, H. Adapter för kopp, I. Glaskanna med lock, L. Filterhållare, M. Filter, N. Mått, O. Kaffeväljare för starkt, medium, svagt och cappuccino, P. Strömbrytare med kontrollampa, Q. Klarlampa, R. Emulgeringsanordning, S. Stänkskydd

För säkerhets skull....

- Sänk aldrig ner apparaten under vatten
- Använd aldrig apparaten utan vatten.
- Tänk på att det finns heta delar på apparaten och het ånga med högt tryck som kommer ut ur den.
- Tag aldrig bort filterhållaren så länge det finns tryck kvar i apparaten!!

Avkalkning

Mineraler och kalk från vattnet bildar med tiden avlagringar i bryggaren. Beroende på vattenkvalitet och användande bör apparaten avkalkas med ca 6 månaders intervall genom att använda ättika på följande sätt:

- Fyll kannan med ättika och håll det i vattentanken.
- Skruva på locket ordentligt.
- Sätt filterhållaren på plats.
- Placera kannan under filterhållaren.
- Ställ kaffeväljaren i läge "1" och slå på strömbrytaren. Efter några minuter kommer ättika att börja rinna genom filterhållaren och ner i kannan.
- Ställ ett glas eller kopp under mjölkkröret.
- Vrid ångratten moturs något ögonblick.
- Skruva tillbaka ångratten medurs (ättikan fortsätter att rinna ner i kannan).
- Stäng slutligen av apparaten och låt den kalla.
- Skölj igenom med varmt vatten minst 2 gånger för att få bort all ättika.

Rengöring

- Börja alltid med att dra ur kontakten.
- Släpp ut ångtrycket.
- Efter det att kaffefiltret borttagits och kaffet avlägsnats, sköljs filter och filterhållare under rinnande vatten.
- Rengör apparaten genom att ta bort emulgeringsanordningen och mjölk tanken (fig. 18-21). Skölj under rinnande vatten.
- Ett alternativ att rengöra mjölk tank och emulgeringsanordningen är att hålla ur eventuell kvarvarande mjölk. Skölj under rinnande vatten och sätt tillbaka tanken på plats. Ställ ett kärl under det vita mjölkkröret. Håll därefter i lite vatten i både vattentanken och mjölk tanken. Slå på maskinen med kaffeväljaren på cappuccino. När tryck uppnåtts, kommer emulgeringsanordningen att rengöras med ånga genom att öppna ångreglaget. Detta sätt kan användas om maskinen används regelbundet. Används den endast vid enstaka tillfällen, är det bättre att sära på de olika delarna och skölja dessa ordentligt.
- Uppmärksamma det lilla hålet (fig. 21). Detta måste rengöras ordentligt för att apparaten skall fungera på rätt sätt. Peta försiktigt med en liten nål. dyl.
- Efter rengöring måste alla delar sättas på plats på rätt sätt.

Cappuccino

- Gå tillväga på samma sätt som med espressokaffet men dosera vatten och kaffe enligt cappuccinotabellen. Det gör inget om vattnet fylls i kannan till överkant på metallbandet. Vattnet behövs i steg två för att ånga upp mjölken.
- Innan apparaten sätts på, fyll upp mjölk tanken till maxmärket (fig.14 o 15). Sätt också dit det medföljande stängskyddet på mjölkkröret (fig.17).
- När kaffet runnit igenom och apparaten börjar "sörpla", vrid kaffe väljaren till läge cappuccino.
- Håll upp kaffet i önskat antal koppar.
- Efter en kort stund lyser den röda klar-lampan. Ställ en kopp under mjölkkröret. Vrid sakta ångreglaget moturs tills du hör att det börjar bubbla i apparaten. Därefter vrid moturs upp till ett helt varv så att den skummande mjölken kommer ner i koppen. När önskad mängd erhållits, vrid ångreglaget medurs och stäng till flödet.
- Byt kopp och upprepa samma procedur. Servera gärna med lite chokladpulver ovan på mjölkskummet och vid önskemål med strösocker.

OBS! Om ångtrycket under denna operation skulle ta slut, kan du stänga av apparaten och fylla på lite vatten i vattentanken. Sätt därefter på apparaten igen med kaffe väljaren på cappuccino. I detta läge skall glaskannan sättas på plats under filterhållaren då en del spillkaffe kan komma att rinna ur apparaten. När klar lampan tänds, vrid ångreglaget moturs och fortsätt att fylla på skummande mjölk i aktuell kopp.

- När kaffet är klart, släpp ut kvarvarande trycken i. beskrivning under rubriken Espresso-kaffe.

Grattis till valet av BAR 8 IS från De'Longhi.

Denna apparat är försedd med det världspatenterade IFD systemet. IFD står för Instant Froth Dispenser, fritt översatt innebär det att apparaten har möjlighet att vid val av cappuccinokaffe, genom en speciell anordning avge färdigskummad mjölk direkt i koppen.

Förberedelser

Placera apparaten på ett plant underlag. Installera den inte i ett rum som har lägre temperatur än 0° p.g. afrysrisken.

- När apparaten är ny bör man diska av tillbehören och köra igenom den utan kaffe några gånger i läge 1 för att få bort eventuell smak från nya delar.

Espressokaffe

- Öppna locket till vattentanken och fyll på kallt vatten med glaskannan som mått enligt tabellen. (fig. 1 o 2) Överskrid inte dessa mått då det kan skada apparaten. Kontrollera att strömen är fränslagen vid vattenpåfyllning.
- Stäng försiktigt tanklocket.
- Sätt filtret i filterhållaren (fig.3). Fyll på kaffe i filtret enligt tabellen (fig.4).
- Tänk på att kaffe inte får vara extra fyllt då det kan sätta igen filtret. Använd helst särskilt espressokaffe.
- Stryk av överflödigt kaffe från filterkanten (fig.5).
- Fäst filterhållaren mot apparatens hetvattensutlopp genom att hålla den an mot kanten vid pilen och vrida hållaren moturs (fig.6 o 7).
- Kannan måste placeras under filterhållaren så att pipen hamnar innanför kannans öppning (fig.8).
- Välj styrkamed väljarvredet: 1=svagt, 2=medium, 3=starkt (fig.9)
- Kontrollera att ångreglaget är åtskruvat.
- Sätt på apparaten.
- Efter några minuter börjar kaffet rinna ner i kannan. Stäng av strömbrytaren när allt kaffe runnit igenom.
- Innan vattentanklocket skruvas av eller filterhållaren lossas måste eventuellt kvarvarande tryck släppas ut genom att sakta öppna ångreglaget (fig.11). Tanklocket är säkrat så att det inte går att skruva upp förrän trycket är helt borta.
- Lossa filterhållaren från apparaten. Säkra filtret med säkringen på handtaget, vänd filterhållaren upp och ned och knacka ur all sump (fig.12) eller skölj med rinnande vatten och låt dropp torka. Se även under punkten rengöring.
- Vill man få kaffet direkt i koppen, måste medföljande adapter användas till filterhållaren (fig.13).