

Disse brugsanvisninger bør gennemlæses omhyggeligt inden apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste driftssikkerhed.

## BESKRIVELSE AF APPARATET (se tegning på side 3)

- |  |  |
|--|--|
| A. Låg                                   | F. Termostatviser/Lysende kontrollampe |
| B. Inspektionsluge (om forudset)         | G. Trådkurv                            |
| C. Filter (aftageligt på visse modeller) | H. Håndtagsviser                       |
| D. Stegebassin                           | I. Trådkurv håndtag                    |
| E. Åbningstast                           |  |

## VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Inden apparatet tages i brug, kontrolleres at nettets spænding svarer til anvisningerne på apparatets dataskilt.
- Apparatet må udelukkende tilsluttes en stikkontakt, som har en minimumskapacitet på 10A og som er udstyret med en effektiv jordforbindelse. (Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, skal man lade en kvalificeret fagmand udskifte stikket med en egned type).
- Apparatet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
- Strømforsyningskablet på dette apparat må ikke skiftes ud af bruger, da udskiftningen kræver brug af specialværktøj.
- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten eller et af dennes tekniske servicecentre eller i alle tilfælde af en fagmand, så enhver form for risiko undgås.
- Apparatet bliver varmt, mens det fungerer. EFTERLAD ALDRIG APPARATET INDENFOR BØRNS RÆKKEVIDDE.
- Flyt aldrig frituregryden mens olien er varm, da der ellers opstår fare for alvorlige forbrændinger.
- **Brug aldrig frituregryden uden olie.**
- Hvis frituregryden taber olie, skal man henvende sig til et teknisk assistancecenter eller til en kvalificeret fagmand, som er autoriseret af firmaet.
- Inden frituregryden tages i brug første gang, skal stegebassinet, trådkurven og låget vaskes omhyggeligt med varmt vand og flydende opvaskemiddel. Når dette er gjort, skal det hele tørres omhyggeligt, og man skal fjerne eventuelle vandrester på bunden af stegebassinet for at undgå varme oliestænk under ste-gningen.
- Sørg for, at apparatet ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en ansvarlig person holder opsyn og vejleder dem og derved opretholder sikkerheden. Hold øje med børnene, og sørg for, at de ikke leger med apparatet.
- Apparatet bør kun flyttes ved at tage fat i nicherne forneden på alle fire sider (Brug aldrig trådkurvens håndtag til dette).
- Sørg for, at kablet ikke hænger ned fra arbejdsbordet, da børn ellers kan få fat på det, og det kan komme i vejen for bruger'en.
- Det er helt normalt at apparatet udsender lugt af "nyt", første gang det er i brug. Udluft rummet.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive styret af en ekstern timer eller et særligt fjernstyringssystem.
- De materialer og genstande, der kommer i kontakt med fødevarer, opfylder kravene i den europæiske forordning 1935/2004.
- Pas på den hede damp og eventuelle oliesprøjt, når låget åbnes.

## Tekniske data

Nettvægt 2.3 kg  
Frekvens 50/60 Hz

Effektforbrug 1800 W  
Spænding 220-230 V

## BRUGSANVISNINGER

**Sørg altid for, at der er olie i stegebassinet, før stikket sættes i stikkontakten.**

I stegebassinet hældes: 2,3 liter olie, maks. kapacitet (2 kg fedt)

**VIGTIGT:** Olieniveauet skal altid holdes mellem henvisningerne til maksimum eller minimum, angivet på undersiden af stegebassinet. Brug aldrig frituregryden hvis olien er under "min" niveauet, da varmesikkerhedsanordningen ellers vil kunne udløses. For udskiftning er det nødvendigt at henvende sig til et autoriseret servicecenter. De bedste resultater opnås ved at anvende en god jordnøddeolie.

Hvis der bruges store faste skiver fedt, bør disse skæres i mindre stykker, så frituregryden ikke varmer op på tør bund de første minutter. Temperaturen skal være indstillet på 150° C indtil fedtet er helt smeltet, først derefter indstilles på den ønskede temperatur.

### START AF FRITURESTEGNING

Sæt stikket i stikkontakten, og stik viseren på den ønskede temperatur. Når termostatens kontrollampe slukkes, sættes trådkurven (der i forvejen er fyldt op) ned i olien, og låget lukkes. Fyld den ikke for meget (maks. 1 kg rå kartofler). Det er helt normalt, at der lige efter denne handling kommer en stor mængde damp ud fra filtret, og at der dannes kondensdråber rundt om trådkurvens håndtag.

Når stegningen er slut, tages trådkurven ud, og stikket frakobles stikkontakten.

### FRITURESTEGNING AF IKKE FROSNE FØDEVARER

- De fødevarer som skal frituresteges, må først sænkes ned, når olien har nået den rette temperatur, eller rettere når kontrollampen slukkes.
- Overbelast ikke trådkurven. Der vil i sådanne tilfælde opstå en drastisk sænkning af olietemperaturen, hvilket medfører en fed og uensartet friturestegning.
- Kontroller, at fødevarerne er skåret tyndt ud i samme størrelse, da for store stykker, ikke gennemsteges.
- Ved stegning af fødevarer der er dyppet i frituredej, anbefales det at sænke en tom trådkurv ned, og derefter, når den indstillede temperatur er nået (når kontrollampen slukkes), sænkes fødevarerne direkte ned i den varme olie, for at undgå at frituredejen hænger fast i trådkurven.
- **Fødevarerne skal tørres omhyggeligt, inden de sænkes ned i olien eller stegefædtet**, da fugtige fødevarer bliver bløde når de steges (især kartofler). Det anbefales, at meget vandholdige fødevarer (fisk, kød og grøntsager) paneres eller vendes i mel, idet man sørger for at eliminere overskydende rasp eller mel,

Fødevaretype		Maks. mængde g.	Temperatur °C	Tid (minutter)
POMMES FRITES	halv portion	500	190	7-9
	hel portion	1000	190	16-18
FISK	Blæksprutter	500	160	12-13
	Jomfruhummerhaler	500	160	9-10
	Sardiner	500	160	12-13
	Søtunger	400	160	7-8
KØD	Oksekoteletter	300	170	8-9
	Kyllingekoteletter	300	180	7-8
	Frikadeller	500	170	7-8
GRØNTSAGER	Artiskokker	250	150	11-12
	Blomkål	300	160	7-8
	Svampe	300	150	6-7
	Auberginer	100	170	7-8
	Squash	300	160	11-12

Stegetider og temperaturer er omtrentlige og skal reguleres ud fra mængden af de fødevarer, der skal steges, og ud fra den personlige smag.

## FRUTURESTEGNING AF DYBFROSTPRODUKTER

Dyb frostvarerne er ofte dækket af flere iskrystaller, der skal fjernes inden stegningen, dette gøres ved at ryste trådkurven. Sænk derefter trådkurven meget langsomt ned i stegeolien for at undgå at olien kommer til at bølle.

Fødevaretype	mængde g.	Temperatur °C	Tid (minutter)
POMMES FRITES	350 (*)	190	6-8
POMMES FRITES (maksimal mængde)	800	190	16-18
KARTOFFELKROCKETTER	500	190	9-11
FISK	300	190	4-5
	Rejer	300	3-4
KØD	Kyllingekoteletter	200	190
			6-8

Stegetider og temperaturer er omtrentlige og skal reguleres ud fra mængden af de fødevarer, der skal steges, og ud fra den personlige smag.

(\*) Dette er den mængde der anbefales, for at få det bedste stegeresultat.

## OLIENS ELLER STEGEFEDTETS HOLDBARHED

Ind imellem er det nødvendigt at udskifte olien eller stegefædten fuldstændigt. Som ved alle slags frituregryder vil olien, hvis den opvarmes flere gange, blive nedbrudt! Derfor anbefales det at udskifte den fuldstændigt med jævne mellemrum, også selvom den er blevet anvendt og filtreret korrekt. Vi anbefaler at olien udskiftes helt, når den er brugt 5-8 gange eller i følgende tilfælde: Dårlig lugt; røg under friturestegning; olien bliver mørk. Før der foretages rengøring eller vedligeholdelse, skal der slukkes for apparatet ved at tage stikket ud af stikkontakten, og det skal køle af. Det anbefales at gøre dette efter hver friturestegning, især hvis man har stegt fødevarer vendt i rasp eller mel. De små madstykker, der bliver tilbage i væsken, brændes, hvorved olien eller fedtet nedbrydes hurtigere. Sørg for, at olien er kold nok (vent cirka to timer).

## RENGØRING

Træk altid stikket ud af stikkontakten, før der foretages enhver form for rengøring.

**Sæt aldrig frituregryden ned i vand eller under rindende vand. Hvis der trænger vand ind i de indre dele, kan der opstå kortslutning.** Låget kan vaskes i opvaskemaskine, det takes af ved at trække det opad. Vask omhyggeligt med varmt vand og flydende opvaskemiddel. Når dette er gjort, skal man skylle efter og tørre omhyggeligt, trådkurven kan komme i opvaskemaskine. Hvis jeres friturestegegryde er en model med antistick stegekar, må der hverken anvendes skarpe genstande eller sætende rengøringsmidler; brug en blød klud vædet med mildt rengøringsmiddel.

## VEDLIGEHOLDELSE AF LUGTFILTER

**Aftageligt filter:** Lugtfiltret på lågets inderside mister med tiden sin funktionsdygtighed, og derfor anbefales det at udskifte det ved hver 10.-15. anvendelse. Det udskiftes ved at fjerne den særlige filterdækrist af plastik.

**Permanent filter:** Det permanente filter skal ikke udskiftes, da det renses i forbindelse med almindelig rensning af låget.

**Vigtig information angående bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med EF Direktiv 2002/96/CE.** Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

