E

Leer con atención estas instrucciones antes de instalar el aparato. Sólo así podrán obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

(véase dibujo en la puerta)

- A. Recipiente extraíble
- B. Mango para levantar recipiente
- C. Mango del cesto
- D. Cursor del mango
- E. Cesto
- F. Tapadera
- G. Gancho tapadera filtro
- H. Alojamiento del cable
- I. Asa para levantar el aparato
- L. Sostenes
- M. Visor cuentaminutos (no en todos los modelos)
- N. Botón cuentaminutos (no en todos los modelos)
- O. Indicador luminoso
- P. Manopla termostato a apagado
- Q. Botón abertura
- R. Alojamiento del recipiente extraíble
- S. Orificio para control filtro
- T. Tapa
- U. Portillo (no en todos los modelos)

CONSEJOS ÚTILES

- Antes del uso controlar que la tensión de alimentación corresponda a la que se indica en la placa de datos del aparato.
- Conectar el aparato sólo a toma corriente con la capacidad mínima de 10A y con una eficiente descarga a tierra (en el caso de incompatibilidad entre la toma y el enchufe del aparato, hacer cambiar la toma por otra adecuada por parte de personal especializado)
- No colocar el aparato cerca de fuentes de calor.
- El usuario no debe cambiar el cable de alimentación debido a que es necesario el uso de herramientas especiales. En el caso que esté dañado, dirigirse a un centro de asistencia autorizado por el fabricante.
- Tener en cuenta que durante el funcionamiento, el aparato está caliente. **NO DEJAR EL APARATO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Está prohibido el uso de este aparato por parte de niños y de personas incapaces sin la oportuna vigilancia.
- No dejar que los niños jueguen con el aparato.
- No transportar la freidora cuando el aceite está caliente, porque se corre el riesgo de graves que-

maduras.

- **Se debe poner en funcionamiento la freidora después de haberla llenado con aceite o grasa. Si se calienta en vac'ó, interviene un dispositivo de seguridad térmico que interrumpe su funcionamiento. Para ponerla nuevamente en función, dirigirse a un centro autorizado nuestro.**
- Si la freidora pierde aceite, dirigirse a un centro de asistencia técnica o a personal autorizado por nuestra firma.
- El cesto se introduce automáticamente en el perno central de la cuba. **Por lo tanto, para evitar roturas, no se tiene que girar manualmente para buscar la posición correcta.**
- La extracción e introducción del recipiente extraíble "A", siempre se deben hacer inclinando el alojamiento. Cumplir esta operación sólo cuando el aceite y el aparato estén fríos. Una vez introducido el recipiente "A" en el alojamiento "R" comprobar que esté introducido hasta el fondo, en caso contrario la tapa "T" podría arruinarse durante el cierre.
- Es del todo normal que durante la primera utilización, el aparato emane un olor de nuevo. Ventilar la habitación.
- Los materiales y objetos destinados al contacto con productos alimenticios son conformes a lo previsto por la directiva CEE 89/109.

INSTRUCCIONES PARA EL USO**LLENADO CON ACEITE O GRASA**

- Levantar el cesto hasta la posición más alta tirando hacia arriba el específico mango "C" (fig. 1). **La operación de subir y bajar el cesto se realiza SIEMPRE con la tapa cerrada.**
- Abrir la tapa "T" apretando el botón "Q" (fig.2)
- Sacar el cesto tirándolo hacia el alto (fig.3).
- Verter en el recipiente 1,3 l de aceite (o sino 1.1 Kg. de grasa).

ATENCIÓN: El nivel tiene que encontrarse siempre entre las referencias máximo y mínimo. Siempre controlar el nivel de aceite con el recipiente extraíble "A" montado. No usar nunca la freidora con aceite por debajo del nivel "min", esto puede causar la intervención del dispositivo de seguridad térmico, para su sustitución es necesario dirigirse a un centro autorizado nuestro.

Los mejores resultados se obtienen usando un buen aceite de semillas de cacahuete. No mezclar diferentes tipos de aceite. Si se usan cubos de grasa sólida, cortarla en pequeños pedazos para que la freidora no caliente a seco los primeros minutos. Programar la temperatura a 150°C hasta que toda la grasa se haya licuado, sólo a continuación se podrá pasar a la temperatura deseada.

PARA FREÍR

1. Colocar los alimentos a freír en el cesto, sin sobrecargarlo (máx 1 kg. de patatas frescas). Para obtener una fritura más homogénea, se aconseja disponer los alimentos a lo largo del perímetro del cesto, dejando más vacía la parte central.
2. Introducir luego el cesto en la cuba en posición subida (fig. 3) y cerrar la tapa presionando suavemente hasta que disparen los ganchos. Para evitar que salgan salpicaduras de aceite caliente, cerrar siempre la tapa antes de bajar el cesto.
3. Colocar el cursor del termostato "P" en la temperatura deseada (fig. 4). Cuando se alcanza la temperatura deseada, el indicador luminoso "O" se apaga.
4. Una vez apagado el indicador luminoso, sumergir inmediatamente el cesto en aceite, bajando lentamente el mango después de haber deslizado hacia atrás el cursor "D".
 - Es del todo normal que inmediatamente después de esta operación, salga de las ranuras de la tapa del filtro, una notable cantidad de vapor muy caliente.
 - Al inicio de la cocción, inmediatamente después de haber sumergido los alimentos en aceite, el interior del portillo "U" (donde es suministrado) se cubrirá de vapor, que luego desaparecerá progresivamente.
 - Es normal que durante el funcionamiento se formen unas gotas de condensación cerca del mango del cesto.

EN LOS MODELOS DOTADOS DE CUENTAMINUTOS ELECTRÓNICO

- 1 Plantear el tiempo de cocción apretando el botón "N", el visor "M" visualizará los minutos planteados.
- 2 Inmediatamente después, las cifras comenzarán a centellar, esto significa que el tiempo de cocción ha comenzado. El último minuto se visualiza en segundos.
- 3 En caso de error se debe plantear el nuevo tiempo de cocción, manteniendo apretado el pulsante por más de 2 segundos. El visor se ajustará a cero, repetir desde el punto 1.
- 4 El cuenta minutos indicará la finalización del tiempo de cocción con dos series de bipó bip a intervalos de 20 segundos. Para apagar el avisador acústico basta apretar el botón cuentaminutos "N".

ATENCIÓN: el cuentaminutos no apaga el aparato.

CAMBIO DE LA PILA CUENTAMINUTOS (FIG. 5)

- Quitar el cuentaminutos de su alojamiento haciendo palanca en el lado derecho (ver fig. 5 A).
- Girar en sentido contrario a las agujas del reloj la tapa de la pila (fig. 5 B) colocado en la parte posterior del mismo hasta que se desenganche.
- Cambiar la pila con otra del mismo tipo.

Tanto en el caso de cambio como en la eliminación del aparato, se deben sacar y eliminar las pilas de acuerdo a las leyes vigentes, ya que son dañosas para el ambiente

FINAL DE LA OPERACIÓN DE FRITURA

Al finalizar el tiempo programado, subir el cesto y controlar si la comida está dorada como se desea.

En los modelos dotados con portillo de inspección, esta operación se puede efectuar a través del mismo, sin abrir la tapadera.

Si se considera que la cocción ha terminado, apagar el aparato llevando el cursor del termostato a la posición "O" hasta escuchar el click del interruptor interno.

Ecurrir el aceite en exceso, dejando el cesto durante algún tiempo en el interior de la freidora, en la posición más alta.

ATENCIÓN: Si se requiere una cocción en dos tiempos (por ej. patatas), levantar el cesto al final de la primera fase y esperar que el indicador luminoso se apague. Luego volver a sumergir el cesto en el aceite por segunda vez (ver recetas adjuntas).

FILTRACIÓN DEL ACEITE O GRASA

Se aconseja realizar esta operación después de cada fritura, ya que las partículas de alimentos, sobre todo cuando están empanados o enharinados, quedan en el líquido y tienden a quemar, de este modo provocan una alteración más rápida del aceite o grasa.

Controlar que el aceite esté suficientemente frío (esperar 2 horas aproximadamente).

1. Quitar la tapa (fig. 11) y el recipiente extraíble "A", levantándolo de los mangos "B" (fig. 7). Vaciar el recipiente.
2. Eliminar todo residuo del recipiente usando una esponja o papel absorbente. **Volver a introducir el recipiente "A" en su alojamiento interior "R".**
3. Colocar el cesto en la posición alta y colocarle uno de los filtros suministrados. Los filtros se pueden adquirir a su vendedor de confianza o en un centro de servicio técnico autorizado (Fig. 10).
4. Verter aceite o grasa en la freidora muy lentamente, sin que el aceite desborde.

ATENCIÓN: Cuando el aceite haya sido filtrado, se puede dejar dentro de la freidora. Sin embargo, si la freidora no se usará por un período de tiempo prolongado, se aconseja colocar el aceite en un envase cerrado para que no se arruine.

Es aconsejable mantener separado el aceite para freír pescado del que se usa para freír otros alimentos.

En el caso que se use grasa, no dejarla enfriar demasiado para evitar que se solidifique.

CAMBIO DEL FILTRO ANTILORES

Con el pasar del tiempo, los filtros antiolores se encuentran en el interior de la tapa, pierden su eficacia. El cambio de color del filtro, visible a través del agujero "S" de fig. 11 de la contratapa, indica que se debe sustituir el filtro. Para la sustitución es necesario sacar las tapaderas "F" de plástico (fig. 12) apretando el gancho "G" en dirección de la flecha 1, luego levantar en dirección de la flecha 2. Cambiar los filtros.

ATENCIÓN: el filtro blanco debe apoyar sobre la parte metálica (fig. 13) y la zona de color debe estar dirigida hacia arriba (es decir hacia el filtro negro).

Volver a armar la tapadera poniendo atención a colocar correctamente los ganchos anteriores, como indicado en la fig. 13.

LIMPIEZA

Antes de cualquier operación de limpieza, desenchufar el aparato.

No sumergir nunca la freidora en agua ni ponerla debajo del grifo. Si entrara agua en su interior se producirían descargas eléctricas.

Después de haber dejado enfriar el aceite 2 horas aproximadamente, vaciar el aceite o grasa como descripto anteriormente en el parágrafo "filtrado de aceite o grasa".

Quitar la tapa como indicado en la fig. 11.

No poner la tapadera debajo del agua sin haber quitado previamente los filtros.

Para la limpieza de la cuba "A", actuar del modo siguiente:

- Extraer el recipiente del alojamiento "R" lavarlo con agua caliente y detergente líquido para platos.
- Enjuagarlo y secarlo con cuidado; si se lava en lavavajillas colocarla de modo que no se raye el revestimiento antiadherente.

No vaciar nunca la freidora inclinándola o dándola vuelta (fig. 14).

- Tras quitar el recipiente extraíble "A", secar el interior del alojamiento "R" y la parte exterior de la freidora con un paño suave y húmedo para eliminar las salpicaduras y las posibles pequeñas manchas de aceite y condensación.
- Secar la parte exterior de la freidora con un paño suave y húmedo para eliminar las salpicaduras y eventuales salidas de aceite o de condensación.
- Limpiar y secar también la guarnición para evitar que la cuba se pegue mientras no se use el aparato. (Caso que se haya pegado, para abrir la tapa, es suficiente levantarla con la mano, pulsando al mismo tiempo el botón de apertura).

MODELO CON CUBA ANTIADHERENTE

Para la limpieza de la cuba no usar detergentes ni esponjas abrasivas, sino un paño suave con detergente neutro.

CONSEJOS PARA LA COCCIÓN

DURACIÓN DEL ACEITE O GRASA.

El aceite o la grasa no deben estar nunca por debajo del nivel m'nimo.

De vez en cuando es aconsejable cambiarlo completamente. La duración del aceite o grasa depende de lo que se fría.

los alimentos empanados, por ejemplo, ensucian el aceite más que la sencilla fritura.

Como ocurre con cualquier freidora, ¡el aceite, si se calienta varias veces, se desgasta!. Por lo tanto, aunque se lo utilice y filtre debidamente, se aconseja cambiarlo completamente con una cierta frecuencia.

Puesto que, esta freidora, funciona con poco aceite, gracias a su cesto giratorio, brinda la gran ventaja de tener que eliminar aproximadamente la mitad del aceite con respecto a las freidoras en el mercado.

PARA FREIR DE MODO CORRECTO

- Es importante mantener por cada receta la temperatura aconsejada. Si la temperatura es demasiado baja, la fritura absorbe aceite. Con una temperatura demasiado alta se forma enseguida la costra y el interior sigue crudo.
- Para freír una pequeña cantidad de alimentos, programar una temperatura para el aceite inferior a la indicada para evitar borboteos del aceite.
- **Los alimentos a freír se deben sumergir sólo cuando el aceite ha alcanzado la justa temperatura, o sea cuando el indicador luminoso se apaga.**
- No sobrecargar el cesto. Esto provocaría la disminución repentina de la temperatura del aceite y por tanto una fritura demasiado grasa y no uniforme.
- Controlar que los alimentos sean finos y tengan igual espesor, ya que los alimentos demasiado gruesos se cuecen mal en el interior, a pesar de tener un buen aspecto, mientras que los de espesor uniforme alcanzan al mismo tiempo la cocción ideal.
- **Secar perfectamente los alimentos antes de sumergirlos en aceite o grasa,** ya que los alimentos húmedos quedarían blandos después de la cocción (sobre todo si se trata de patatas). Se aconseja empanar o enharinar los alimentos muy ricos en agua (pescado, carne, verduras) cuidando eliminar el pan o la harina excesiva antes de sumergirlos en aceite.

FRITURA DE ALIMENTOS NO CONGELADOS

Alimentos		Cantidad máx. g.	Temperatura °C	Tiempo minutos	
PATATAS FRITAS	Cantidad aconsejada para una óptima fritura	500	190	1ª fase	6-7
				2ª fase	1-2
	Cantidad máx (límite de seguridad)	1000	190	1ª fase	10-12
				2ª fase	2-3
PESCADO	Calamares	500	160		9-10
	"Canestrelli"	500	160		9-10
	Cigalas	600	160		7-10
	Sardas	500-600	170		8-10
	Sepias	500	160		8-10
	Lenguados (n° 3)	500-600	160		6-7
CARNE	Escalopes de novillo (n°2)	250	170		5-6
	Milanesas de pollo (n°3)	300	170		6-7
	Alb-ndigas (n° 8 - 10)	400	160		7-9
VERDURAS	Alcachofas	250	150		10-12
	Coliflor	400	160		8-9
	Setas	400	150		9-10
	Berenjenas	300	170		11-12
	Calabacines	200	170		8-10

Los tiempos de cocción son aproximados y se deben ajustar de acuerdo a la cantidad y gusto personal.

FRITURA DE ALIMENTOS CONGELADOS

- Los alimentos congelados tienen temperaturas muy bajas. Por consiguiente producen inevitablemente una notable disminución de la temperatura del aceite o grasa. Para obtener un buen resultado, se aconseja no exceder la cantidades recomendadas en la tabla siguiente.
- **Los alimentos congelados, a menudo están cubiertos por numerosos cristales de hielo, que se debe tratar de eliminar antes de la cocción.** Sumergir muy lentamente el cesto en el aceite caliente para evitar su ebullición.

Los tiempos de cocción de esta tabla son aproximados y pueden variar en función de la temperatura inicial de los alimentos y de la temperatura aconsejada en el envase.

Alimentos		Cantidad máx. g.	Temperatura °C	Tiempo minutos	
PATATAS FRITAS	Cantidad aconsejada para una óptima fritura	180 (*)	190	1ª fase	3-4
				2ª fase	1-2
	Cantidad máx (límite de seguridad)	500	190	1ª fase	6-7
				2ª fase	1-2
CROQUETAS DE PATATAS		500	190		7-8
PESCADO	Varitas de merluza	300	190		4-6
	Gambas	300	190		4-6
CARNE	Milanesas de pollo (n°3)	200	180		6-8

ADVERTENCIA: Antes de sumergir el cesto, controlar que la tapadera está perfectamente cerrada.

(*) Esta es la dosis aconsejada para obtener una óptima fritura. Por supuesto, es posible freír una cantidad mayor de patatas congeladas, teniendo presente que en este caso serán más aceitosas a causa de la repentina disminución de la temperatura del aceite al momento de la inmersión

DESPERFECTOS

ANOMALÍA	CAUSA	REMEDIOS
Emanación de malos olores	El filtro antiolores está lleno El aceite está deteriorado El Líquido de cocción no es adecuado	Cambiar el filtro Cambiar aceite o grasa Usar un buen aceite de semillas de cacahuete
El aceite sobresale	El aceite está deteriorado y forma demasiada espuma Se ha sumergido en el aceite caliente alimentos no suficientemente secos Se ha sumergido el cesto demasiado rápidamente El nivel de aceite en la freidora excede el límite máximo	Cambiar aceite o grasa Secar bien los alimentos Sumergirlo lentamente. Reducir la cantidad de aceite en la cuba
El aceite no se calienta	Se ha puesto en funcionamiento la freidora anticipadamente sin aceite en la cuba, causando la rotura del protector térmico	Dirigirse al Servicio Asistencia (se tiene que sustituir el dispositivo)
La fritura ha salido bien sólo a mitad del cesto	El cesto no gira durante la cocción	Limpiar el fondo de la cuba Limpiar el anillo guía de las ruedas del cesto