

**A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülékkel csak így lehet biztonságos üzemelés mellett a legjobb eredményt elérni.**

## **A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA** (lásd rajz a 3. oldalon)

**A. Fedél**

**B. Kémlelőablak** (nincs minden modellen)

**C. Szűrő** (néhány modellenél kivehető)

**D. Olajtartály**

**E. Fedélnyitó nyomógomb**

**F. Termosztát tologomb/Ellenőrző lámpa**

**G. Sütőkosár**

**H. Fogantyú tologomb**

**I. Sütőkosár fogantyú**

## **FONTOS TUDNIVALÓK**

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.
- A készüléket csak megfelelő földeléssel rendelkező és minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja. (Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel végeztesse el a csatlakozóaljzat cseréjét).
- A készüléket ne helyezze hőkibocsátó források közelébe.
- A készülék tápvezetékének cseréjét a felhasználó nem végezheti el, mert ahhoz különleges szerszámok használatára van szükség. Sérült tápvezeték esetén a veszélyek elkerülésére a kábelt a gyártóval, egy márkaszervizzel vagy egy szakképzett villanyszerelővel kell kicseréltetni.
- Működés közben a készülék meleg. **NE HAGYJA A KÉSZÜLÉKET GYERMEKEK KÖZELÉBEN.**
- A készüléket megfelelő felügyelet nélkül nem használhatják gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek.
- **Ne használja az olajsütőt olaj nélkül.**
- Ha az olajsütőből szivárogná az olaj, forduljon egy márkaszervizhez vagy a gyártó által meghatalmazott szakemberhez.
- Az olajsütő legelső használata előtt gondosan mossa el meleg vízzel és folyékony mosogatószerrel az olajtartályt, a sütőkosarat és a fedelet. A művelet befejezése után mindent alaposan töröljön szárazra és távolítsa el az olajtartály alján esetleg maradt vizet. Mindezt azért kell elvégezni, hogy a készülék üzemelése közben ne legyen kifröccsenjen a forró olaj.
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, hacsak nincsenek egy, a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és/vagy nem lettek kellően felvilágosítva annak használatáról. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.
- A készülék mozgatásához használja a készülék négy oldalának alsó részén található bemélyedéseket. (Ehhez a művelethez sose használja a sütőkosár fogantyúját).
- Ne hagyja, hogy a tápvezeték lelógjon a munkafelület széléről, mert azt a gyermekek megfoghatják vagy zavarhatja a készüléket használó személyt.
- A készülék legelső használatakor érezhető "új" szag teljesen természetes. Szellőztesse ki a helyiséget.
- Ezt a készüléket nem szabad külső időzítő órával (timer) vagy különálló távirányító rendszerrel működtetni.
- Az élelmiszerekkel érintkező anyagok és tartozékok megfelelnek a 1935/2004/EK irányelvnek.
- Ügyeljen a fedél kinyitása miatt kiáramló forró gőzre és esetleg kifröccsenő olajra.

## **Műszaki adatok**

Nettó súly 2,3 kg

Frekvencia 50/60 Hz

Felvett teljesítmény 1800 W

Feszültség 220-230 V

## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**Mielőtt a villásdugót a csatlakozóaljzatba illesztené, győződjön meg, hogy mindig legyen olaj a tartályban.**

Öntsön az olajtartályba maximum 2,3 liter olajat (vagy 2 kg zsírt).

**FIGYELEM:** Az olaj szintjének mindig a tartály belsejében található minimum és a maximum jelzés között kell lennie.

**Sose használja az olajsütőt, ha az olajsint a "min" jelzés alatt van, mert ekkor a biztonsági hőkapcsoló megszakítja a készülék működését. A biztonsági kapcsoló cseréjéhez forduljon egy márkaszervizhez.**

A legjobb eredményt jó minőségű földimogyoró olaj használatával érheti el.

Zsírlárd zsír használata esetén a nagy zsírdarabokat vágja kisebb darabokra, hogy az olajsütő már az első percekben se melegedjen szárazon. A hőmérsékletet a zsír teljes elolvadásáig tartsa 150°C-on és csak ezután állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

## A SÜTÉS ELKEZDÉSE

Illessze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba és a tologombot helyezze a kívánt hőmérsékletre. Amikor a termosztát ellenőrző lámpája elalszik, merítse az olajba a(z előzőleg megtöltött) sütőkosarat és zárja be a fedelet. Sose tegyen túl sok ételt egyszerre a sütőkosárba (max. 1 kg nyers burgonya). Természetes, hogy ezután jelentős mennyiségű forró gőz áramlik ki a készülékből és a sütőkosár fogantyúja körül gőzlecsapódás keletkezik.

A sütés befejezésekor vegye ki a sütőkosarat és húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatból.

## NEM FAGYASZTOTT ÉTELEK SÜTÉSE

- **Az ételt csak akkor szabad az olajba mártani, amikor az olaj már elérte a megfelelő hőmérsékletet, vagyis ha az ellenőrző lámpa elalszik.**
- Ne tegyen túl sok ételt egyszerre a sütőkosárba. A sütőkosár túlterhelése esetén az olaj hőmérséklete hirtelen lecsökkenne, így az étel teleszívja magát olajjal és nem sül át egységesen.
- Ellenőrizze, hogy az étel egyforma vastagságú, vékony darabokra legyen vágva, mert a vastag darabok belseje nem sül jól át.
- Bundázott, palacsintatésztába mártott ételek sütésénél azt tanácsoljuk, hogy előbb merítse be az üres sütőkosarat, majd a beállított hőmérséklet elérésekor (amikor az ellenőrző lámpa elalszik) az ételt közvetlenül a forró olajba merítse be annak megakadályozására, hogy a tésztabevonat a sütőkosárhoz ragadjon.
- **Az olajba vagy zsírba helyezés előtt törölje tökéletesen szárazra az ételt,** mert a nedves élelmiszer (különösen a burgonya) sütés után nem lesz ropogós. A magas víztartalmú élelmiszereket (hal, hús, zöldség) tanácsos bepanírozni vagy belisztezni, de a főlősleges morzsát vagy lisztet le kell rázni mielőtt az ételt az olajba tenné.

Étel		Max. mennyiség g	Hőmérséklet °C	Idő (perc)
HASÁBBURGONYA	fél adag	500	190	7-9
	teljes adag	1000	190	16-18
HAL	Kalamájó (kalmár)	500	160	12-13
	Királyrák farok	500	160	9-10
	Szardínia	500	160	12-13
	Nyelvhal	400	160	7-8
HÚS	Rántott szelet	300	170	8-9
	Rántott csirkemell	300	180	7-8
	Húspogácsa/fasírt	500	170	7-8
ZÖLDSÉG	Articsóka	250	150	11-12
	Karfiol	300	160	7-8
	Gomba	300	150	6-7
	Padlizsán	100	170	7-8
	Cukkini	300	160	11-12

Vegye figyelembe, hogy a megadott sütési idők és hőmérsékleti értékek csak tájékoztató jellegűek, amelyeket az ételek mennyiségének függvényében, valamint egyéni ízlés szerint kell módosítani.

## FAGYASZTOTT ÉTELEK SÜTÉSE

**A fagyasztott ételek felületét gyakran jégkristályok borítják, amelyeket a sütés előtt a sütőkosár rázogatasával el kell távolítani.** Ezután nagyon lassan eressze az olajba a sütőkosarat, nehogy kicsapjon.

Étel	menyiség g	Hőmérséklet °C	Idő (perc)
HASÁBBURGONYA	300 (*)	190	6-8
HASÁBBURGONYA (maximum mennyiség)	800	190	16-18
BURGONYAKROKETT	500	190	9-11
HAL	Panírozott tőkehal rudak	190	4-5
	Tengeri rákokcskák	190	3-4
HÚS	Rántott csirkemell	190	6-8

Vegye figyelembe, hogy a megadott sütési idők és hőmérsékleti értékek csak tájékoztató jellegűek, amelyeket az ételek mennyiségének függvényében, valamint egyéni ízlés szerint kell módosítani.

(\*) A legjobb eredményt ezzel a mennyiséggel lehet elérni.

## AZ OLAJ VAGY ZSÍR FELHASZNÁLÁSI IDEJE

Időnként teljesen le kell cserélni a sütőfolyadékot. Mint bármilyen olajsütő esetében, a többször felmelegített olaj károsodik és megromlik! Ezért rendszeres szűrés mellett is tanácsos bizonyos időközönként teljesen lecserélni az olajat. Minden 5-8. sütés után vagy az alábbi esetekben tanácsos teljesen lecserélni az olajat: kellemetlen szagok; füstképződés sütés közben; az olaj megbarnul.

A tisztítási vagy karbantartási műveletek előtt a villásdugó kihúzásával kapcsolja ki a készüléket és hagyja lehűlni. Minden sütés után tanácsos elvégezni ezt a műveletet, különösen panírozott vagy lisztbe mártott ételek esetében. A sütőfolyadékban maradt apró ételdarabok egy idő után megégnek és az olaj vagy zsír sokkal gyorsabb romlását ill. elhasználódását okozzák. Ellenőrizze, hogy megfelelően lehűlt-e az olaj (kb. két órát kell várni).

## TISZTÍTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatról. **Az olajsütőt sose mártsa vízbe és ne tegye vízugar alá. A készülék belsejébe szivárgó víz áramútést okozhat.** A készülék fedele mosogatógépben tisztítható. A fedelet felfelé húzva kell levenni. Mossa el meleg vízzel és folyékony mosogatószerrel az olajtartályt. Ezután öblítse el és gondosan szárítsa meg. A sütőkosár mosogatógépben is tisztítható. A tapadásgátló bevonatú olajtartállyal rendelkező modellek esetén ne használjon dörzshatású tisztítószereket vagy tárgyakat, csak semleges mosószert és egy puha ruhát.

## A SZAGSZŰRŐ KARBANTARTÁSA

**Kivehető szűrő:** Idővel a fedél belsejében található szagszűrő elveszti hatékonyságát, ezért azt tanácsoljuk, hogy minden 10-15 alkalommal történő használat után cserélje ki. A szűrő kicseréléséhez ki kell venni a műanyag szűrőfedő rácsot.

**Állandó szűrő:** Az állandó szűrőt nem kell cserélni, mert tisztítása a fedél normál mosásakor történik.

## A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználdott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és  kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.