

A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülékkel csak így lehet biztonságos üzemelés mellett a legjobb eredményt elérni.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd rajz a 3. oldalon)

- | | |
|--|---|
| A. Fedél | E. Fedélnyitó nyomógomb |
| B. Kémléleablak (nincs minden modellen) | F. Termosztát tológomb/Ellenőrző lámpa |
| C. Szűrő (néhány modellnél kivehető) | G. Sütőkosár |
| D. Olajtartály | H. Fogantyú tológomb |
| | I. Sütőkosár fogantyú |

FONTOS TUDNIVALÓK

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.
- A készüléket csak megfelelő földeléssel rendelkező és minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja. (Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel végeztesse el a csatlakozóaljzat cseréjét).
- A készüléket ne helyezze hőkibocsátó források közelébe.
- A készülék tápvezetékének cseréjét a felhasználó nem végezheti el, mert ahhoz különleges szerázsmák használatára van szükség. Sérült tápvezeték esetén a veszélyek elkerülésére a kábelt a gyártóval, egy márkaszervizzel vagy egy szakképzett villanyszerelővel kell kicserélgetni.
- Működés közben a készülék meleg. NE HAGYJA A KÉSZÜLÉKET GYERMEKEK KÖZELÉBEN.
- A készüléket megfelelő felügyelet nélkül nem használhatják gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek.
- **Ne használja az olajsütőt olaj nélkül.**
- Ha az olajsütőből szívároga az olaj, forduljon egy márkaszervizhez vagy a gyártó által meghatalmazott szakemberhez.
- Az olajsütő legelső használata előtt gondosanossa el meleg vízzel és folyékony mosogatószerekkel az olajtartályt, a sütőkosarat és a fedeleit. A művelet befejezése után minden alaposan töröljön szárazra és távolítsa el az olajtartály alján esetleg maradt vizet. Mindezt azért kell elvégezni, hogy a készülék üzemelése közben nehogy kifröccsenjen a forró olaj.
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkenet szellemi-fizikai-szenzorikus képesség^o vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (beleértve gyermekek) használják, hacsak nincsenek egy, a biztonságukért felelős személy felgyelete alatt és/vagy nem lettek kellően felvilágosítva annak használatáról. A gyermekeket felgyelet alatt kell tartani hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.
- A készülék mozgatásához használja a készülék négy oldalának alsó részén található bemélyedésekét. (Ehhez a művelethez sose használja a sütőkosár fogantyúját).
- Ne hagyja, hogy a tápvezeték lelőjén a munkafelület széléről, mert azt a gyermekek megfognhatják vagy zavarhatják a készüléket használó személyt.
- A készülék legelső használatakor érezhető "új" szag teljesen természetes. Szellőztesse ki a helyiséget.
- Ezt a készüléket nem szabad külső időzítő órával (timer) vagy különálló távirányító rendszerrel működtetni.
- Az élelmiszerrel érintkező anyagok és tartozékok megfelelnek a 1935/2004/EK irányelvnek.
- Ügyeljen a fedél kinyitása miatt kiáramló forró gőzre és esetleg kifröccsenő olajra.

Műszaki adatok

Nettó súly 2,3 kg
Frekvencia 50/60 Hz

Felvett teljesítmény 1800 W
Feszültség 220-230 V

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Mielőtt a villásdugót a csatlakozóaljzatba illesztené, győződjön meg, hogy mindenleg olaj a tartályban.

Öntsön az olajtartályba maximum 2,3 liter olajat (vagy 2 kg zsírt).

FIGYELEM: Az olaj szintjének mindenkorral tartály belsőben található minimum és a maximum jelzés között kell lennie.

Sose hasznája az olajsütőt, ha az olajszint a "min" jelzés alatt van, mert ekkor a biztonsági

hőkapcsoló megszakítja a készülék működését. A biztonsági kapcsoló cseréjéhez forduljon egy márkaszervizhez. A legjobb eredményt jó minőségű földimogyoró olaj használatával érheti el.

Szilárd zsír használata esetén a nagy zsírdarabokat vágja kisebb darabokra, hogy az olajsütő már az első percekben se melegedjen száron. A hőmérsékletet a zsír teljes elolvadásáig tartsa 150°C-on és csak ezután állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

A SÜTÉS ELKEZDÉSE

Illessze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba és a tológombot helyezze a kívánt hőmérsékletre. Amikor a termosztát ellenőrző lámpája elalszik, merítse az olajba a(z előzőleg megtöltött) sütőkosarat és zárja be a fedeleit. Sose tegyen túl sok ételt egyszerre a sütőkosárba (max. 1 kg nyers burgonya). Természetes, hogy ezután jelentős mennyiségű forró gőz áramlik ki a készülékből és a sütőkosár fogantyúja körül gőzlecsapódás keletkezik.

A SÜTÉS BEFEJEZÉSE

A sütési idő lejártakor emelje ki a sütőkosarat és ellenőrizze, hogy kívánt mértékben megpirult-e az étel. A kémlelőablakkal ellátott modellekben a fedél kinyitása nélkül, az ablakon keresztül lehet ellenőrizni az ételt. Ha a sütést befejezettnék ítéli a termosztát "F" tológombját a "0" pozícióba helyezve kapcsolja ki a készüléket, amelyet a belső kapcsoló kattanása jelez. Csepegtesse le a felesleges olajat úgy, hogy a sütőkosarat az olajsütőben hagyja a felső pozícióban.

NEM FAGYASZTOTT ÉTELEK SÜTÉSE

- Az ételt csak akkor szabad az olajba mártani, amikor az olaj már elérte a megfelelő hőmérsékletet, vagyis ha az ellenőrző lámpa elalszik.**
- Ne tegyen túl sok ételt egyszerre a sütőkosárba. A sütőkosár túlterhelése esetén az olaj hőmérséklete hirtelen lecsökkenne, így az étel teleszívja magát olajjal és nem sül át egységesen.
- Ellenőrizze, hogy az étel egyforma vastagságú, vékony darabokra legyen vágva, mert a vastag darabok belseje nem sül jól át.
- Bundázott, palacsintatésztába mártott ételek sütésénél azt tanácsoljuk, hogy előbb merítse be az üres sütőkosarat, majd a beállított hőmérséklet elérésekor (amikor az ellenőrző lámpa elalszik) az ételt közvetlenül a forró olajba merítse be annak megakadályozására, hogy a téstavaron a sütőkosárhoz ragadjon.
- Az olajba vagy zsírba helyezés előtt törölje tökéletesen szárazra az ételt,** mert a nedves élelmiszer (különösen a burgonya) sütés után nem lesz ropogós. A magas víztartalmú élelmiszereket (hal, hús, zöldség) tanácsos bepanírozni vagy belisztezni, de a félösleges morzsát vagy lisztet le kell ráznai mielőtt az ételt az olajba tenné.

Étel		Max. mennyiség g	Hőmérséklet °C	Idő (perc)
HASÁBBURGONYA	fél adag	500	190	7-9
	teljes adag	1000	190	16-18
HAL	Kalamájó (kalmár)	500	160	12-13
	Királyrák farok	500	160	9-10
	Szardínia	500	160	12-13
	Nyelvhal	400	160	7-8
HÚS	Rántott szelet	300	170	8-9
	Rántott csirkemell	300	180	7-8
	Húspogácsa/fasírt	500	170	7-8
ZÖLDSÉG	Articsóka	250	150	11-12
	Karfiol	300	160	7-8
	Gomba	300	150	6-7
	Padlizsán	100	170	7-8
	Cukkini	300	160	11-12

Vegye figyelembe, hogy a megadott sütési idők és hőmérsékleti értékek csak tájékoztató jellegűek, amelyeket az ételek mennyiségének függvényében, valamint egyéni ízlés szerint kell módosítani.

FAGYASZTOTT ÉTELEK SÜTÉSE

A fagyasztott ételek felületét gyakran jégkristályok borítják, amelyeket a sütés előtt a sütőkosár rázogatásával el kell távolítani. Ezután nagyon lassan eressze az olajba a sütőkosarat, nehogy kicsapjon.

Étel	mennyiség g	Hőmérséklet °C	Idő (perc)
HASÁBBURGONYA HASÁBBURGONYA (maximum mennyiség) BURGONYAKROKETT	300 (*)	190	6-8
	800	190	16-18
	500	190	9-11
HAL	Panírozott tókehal rudak	300	190
	Tengeri rákocskák	300	190
HÚS	Rántott csirkemell	200	190
			6-8

Vegye figyelembe, hogy a megadott sütési idők és hőmérsékleti értékek csak tájékoztató jellegűek, amelyeket az ételek mennyiségeinek függvényében, valamint egyéni ízlés szerint kell módosítani.

(*) A legjobb eredményt ezzel a mennyiséggel lehet elérni.

AZ OLAJ VAGY ZSÍR FELHASZNÁLÁSI IDEJE

Időnként teljesen le kell cserálni a sütőfolyadékot. Mint bármilyen olajsütő esetében, a többször felmelegített olaj károsodik és megomlik! Ezért rendszeres szűrés mellett is tanácsos bizonyos időközönként teljesen lecserélni az olajat. minden 5-8. sütés után vagy az alábbi esetekben tanácsos teljesen lecserélni az olajat: kellemetlen szagok; füstképződés sütés közben; az olaj megbarnul.

A tisztítási vagy karbantartási műveletek előtt a villásdugó kihúzásával kapcsolja ki a készüléket és hagyja lehűlni. minden sütés után tanácsos elvégezni ezt a műveletet, különösen panírozott vagy lisztbe mártott ételek esetében. A sütőfolyadékban maradt apró ételdarabok egy idő után megégnek és az olaj vagy zsír sokkal gyorsabb romlását ill. elhasználódását okozzák. Ellenőrizze, hogy megfelelően lehűlt-e az olaj (kb. két órát kell várni).

TISZTÍTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene minden húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból. Az olajsütőt sose mártsa vízbe és ne tegye vízsugár alá. A készülék belsejébe szivárgó víz áramütést okozhat. A készülék fedele mosogatógépben tisztítható. A fedelel felfelé húzva kell levenni. Mossa el meleg vízzel és folyékony mosogatószerrel az olajtartályt. Ezután öblítse el és gondosan száritsa meg. A sütőkosár mosogatógépben is tisztítható. A tapadásgátló bevonatú olajtartályal rendelkező modellek esetén ne használjon dörzshatású tisztítószereket vagy tárgyakat, csak semleges mosószt és egy puha ruhát.

A SZAGSZŰRŐ KARBANTARTÁSA

Kivehető szűrő: Idővel a fedél belsejében található szagszűrő elveszti hatékonyságát, ezért azt tanácsoljuk, hogy minden 10-15 alkalommal történő használat után cserélje ki. A szűrő kicseréléséhez ki kell venni a műanyag szűrőfödő rácst.

Állandó szűrő: Az állandó szűrőt nem kell cserálni, mert tisztítása a fedél normál mosásakor történik.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkel együtt kezelní. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelktív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelktív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási készülékek szelktív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemetegyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.

