

LEÍRÁS

(old. 3)

- A Funkciók kiválasztása
- B Jelzőlámpa
- C Környezeti hőfokszabályzó

HASZNÁLAT

Elektromos bekötés

Mielőtt a készülék villásdugóját a fali csatlakozóba illesztené ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik a készülék adattábláján jelzett értékkel, illetve a hálózati feszültség és a tápvezeték a szükséges terhelésnek megfelelően lettek kialakítva. .

Telepítés

A készülék kizárólag függőleges helyzetben használható.

ÜZEMELÉS ÉS HASZNÁLAT

1. A villásdugó fali csatlakozóba történő beillesztése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
 2. Kapcsolja be a készüléket, a hőfokszabályzót (C) állítsa (C) maximális állásba és a funkció választót (A) az alábbiak közül kiválasztott pozíciók egyikébe:  /1/2.
- **Nyári üzemelés** (csak légcserre): forgassa a funkció választó kapcsolót (A) az óramutató járásával megegyező irányba állásba.
 - **Üzemelés Min teljesítményen.:** forgassa a funkció választót (A) "1" állásba. A piros jelzőlámpa felgyullad.
 - **Üzemelés Max teljesítményen.:** forgassa a funkció választót (A) "2" állásba.
 - **A készülék kikapcsolásához:** forgassa a funkció választót  állásba.

Hőfokszabályzó beállítása

Amikor a környezet eléri a kívánt hőmérsékletet, lassan mozgassa a hőfokszabályzót az óramutató járásával ellentétes irányba mindaddig, amíg a jelzőlámpa kialszik. Ne tovább.

Az így beállított hőmérsékletet a hőfokszabályzó automatikusan szabályozza és szinten tartja.

Fagyálló funkció

Ha a hőfokszabályzó kapcsológombja minimumra , míg a funkció választó gomb 2-es állásba vannak állítva, a készülék kb. 5°C hőmérsékleten tartja a környezetet, megakadályozva a fagyást minimális energiafogyasztás mellett.

KARBANTARTÁS

- Bármilyen tisztítási művelet elvégzése előtt mindig

húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból.

- Rendszeresen tisztítsa meg a levegő bemeneti- és kimeneti rácsot.
- Soha ne használjon súrolóport vagy oldószereket.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	Lásd adattábla
Felvett teljesítmény	tulajdonságok "