

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Wanneer u het apparaat uitgepakt hebt, controleert u of het ongeschonden is. Ingeval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en u wenden tot vakbekwaam personeel.
- De plastic zak waarin het product verpakt is, dient niet binnen het bereik van kinderen te worden gelaten, omdat het een bron van gevaar is.
- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleer of de netspanning aangeduid op het identificatieplaatje van het apparaat overeenkomt met de spanning van de netspanning in uw woning.
- Als de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, dient u de stekker door een vakman te laten vervangen door één die wel geschikt is.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Dit apparaat wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk is voorbestemd, namelijk de bevochtiging van huishoudelijke vertrekken. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en bijgevolg gevaarlijk te worden beschouwd. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door een oneigenlijk, verkeerd en onverantwoordelijk gebruik en/of door reparaties uitgevoerd door niet vakbekwaam personeel.
- Zonder het nodige toezicht zou het gebruik van dit apparaat door kinderen of onkundigen niet moeten worden toegestaan.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- In dit huishoudelijk apparaat worden hoge temperaturen gehaald. Hanteer het apparaat bijgevolg met de grootste voorzichtigheid.
- Verwijder de tank of verplaats het apparaat met de luchtbevochtiger niet wanneer het ingeschakeld is of vooraleer 15 minuten verlopen zijn na het apparaat te hebben afgezet en de stekker uit het stopcontact te hebben gehaald.
- Gebruik de luchtbevochtiger nooit zonder water. Gebruik alleen leidingwater zonder additieven. Vul de tank alleen wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
- Verplaats de luchtbevochtiger niet wanneer de tank vol is of wanneer het apparaat in werking is.
- Het apparaat niet onnodig aan laten staan, omdat dit een bron van gevaar zou kunnen zijn.
- De handen, het aangezicht of het lichaam niet rechtstreeks boven of vlakbij de damproosters houden wanneer het apparaat in werking is.
- Zet het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond. Zet het apparaat nooit op vasttapijt, een tapijt of delicate meubels die beschadigd kunnen worden door het contact met water of de warme damp.
- Zet de luchtbevochtiger niet vlakbij een warmtebron, zoals een kachel of radiator. Zet het apparaat vlakbij een stopcontact. Voor een optimale werking, wordt de luchtbevochtiger op minstens 10 cm van een muur gezet.
- Zorg ervoor dat de vrijkomende damp niet rechtstreeks naar een muur gericht is. Dit kan schade veroorzaken, vooral aan behangpapier.
- Wanneer de stekker in het stopcontact zit, wordt rekening gehouden met de volgende veiligheidsvoorschriften:
 - raak het apparaat niet aan als u natte handen of natte voeten heeft.
 - het apparaat niet gebruiken op blote of natte voeten.
 - trek niet aan het elektrisch snoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.
 - houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
 - voer geen vreemde voorwerpen in het apparaat.
 - het apparaat niet blootstellen aan weersomstandigheden en niet in de open lucht gebruiken.
 - het rooster van de dampuitlaat niet verstopen.
 - Indien het stroomsnoer beschadigd is, wordt het zo snel mogelijk vervangen door geautoriseerd personeel.
 - Als u het apparaat wilt afdanken, dient u allereerst de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat vervolgens onbruikbaar te maken door het stroomsnoer door te knippen.
 - Voordat men overgaat tot het schoonmaken of het uitvoeren van onderhoud, altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen.
 - Als het apparaat defect is en/of niet goed functioneert, dient u het uit te zetten en er niet zelf aan te gaan sleutelen. Voor eventuele reparaties, wendt u zich uitsluitend tot een geautoriseerd technisch servicecentrum en vraagt u het gebruik van originele reserveonderdelen en accessoires.
 - Vóór het gebruik, wordt altijd gecontroleerd of het stroomsnoer niet beschadigd is.
 - De vochtsensor wordt droog gehouden en geenszins ondergedompeld in water.
 - Een te grote vochtigheidsgraad in het vertrek kan condensatievocht veroorzaken op ramen en meubels. In dergelijk geval, wordt de luchtbevochtiger uitgeschakeld.

TECHNISCHE GEGEVENS	
MODEL	UH 650E
Inhoud tank	6,4 liter
Opgenomen vermogen	zie identificatieplaatje
Niveaus vrijkomende damp	1
Automatische uitschakeling	*
Controlelampje gebrek aan water	*
Verdampingsplaat met teflonbekleding	*
Verspreider van parfum en medicinale stoffen	*
Afmetingen (BxDxH)	24x32x36 cm

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- | | |
|---|--|
| A) Rooster dampafvoer met recipiënt voor parfum of medicinale stof | I) Vochtsensor |
| B) Dampafvoer | J) Waterleiding |
| C) Beschermingsdeksel | K) Verdampingsplaat met teflonbekleding |
| D) Deksel waterleiding | L) Schakelaar ON/OFF/RESET |
| E) Vergrendeling | M) Controlelampje werking |
| F) Waterreservoir | N) Vochtmetr |
| G) Basis | O) Controlelampje gebrek aan water |
| H) Bedieningspaneel | |

De tank van de luchtbevochtiger heeft een inhoud van ongeveer 6,4 liter water, voor een werkingsautonomie van ongeveer 26 uren.

VÓÓR HET GEBRUIK

OPMERKING: wanneer de luchtbevochtiger uit de verpakking wordt gehaald, zult u enkele sporen van water waarnemen. Dit is normaal, omdat elk apparaat getest wordt alvorens het op de markt wordt gebracht.

1. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat niet in het stopcontact zit.
2. Zet het apparaat op een stabiel oppervlak.
3. Om de tank te vullen, de tank zelf omdraaien en de dop tegen de wijzers van de klok in losschroeven. Vul de tank met fris en schoon water en draai de dop in wijzerzin weer vast. Draai de dop goed vast.
4. Zorg ervoor dat de verdampingsplaat met teflonbekleding schoon is en vrij is van vreemde voorwerpen.
5. Zet de tank correct op de basis.
6. Steek de stekker in het stopcontact.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Wanneer de tank correct op de basis staat en de stekker in het stopcontact zit, kan de luchtbevochtiger aangezet worden.

1. Zet de schakelaar ON/OFF/RESET (**L**) in de stand ON en de vochtmetr (**N**) in de maximumstand (ON). Het controlelampje van de werking (**M**) licht op.
De luchtbevochtiger heeft ongeveer 3 minuten nodig om het water tot het kookpunt te brengen en de warme damp af te geven aan de omgeving.
2. Van zodra de gewenste vochtgraad bekomen werd, draai de vochtmetr tegen de wijzers van de klok in tot u een klik hoort, en niet verder. Op die manier zal het apparaat de ingestelde vochtigheidsgraad in stand houden.

De vochtmeter kan geregeld worden van 10 tot 80% relatieve vochtigheid. Het is raadzaam de vochtmeter altijd te regelen tussen 40 en 50%. Wanneer de vochtigheidsgraad in de omgeving lager is dan de ingestelde vochtigheidsgraad, produceert het apparaat waterdamp en schakelt uit van zodra het ingestelde niveau bereikt werd.

3. Het recipiënt voor parfum en aromatische of medicinale stoffen bevindt zich centraal op het uitlaatrooster van de damp. Om het te gebruiken, volstaat het er aromatische stoffen in te doen. Het bakje kan makkelijk verwijderd en gewassen worden. Doe de aromatische stoffen niet in het waterreservoir.
4. Wanneer de tank leeg is en het water op de verdampingsplaat bijna helemaal verdampt is, schakelt het apparaat automatisch uit. Het controlelampje gebrek aan water van de tank knippert en op de display verschijnt het opschrift "REFILL HOLD". Om veiligheidsoverwegingen, werkt het apparaat niet tot de tank opnieuw gevuld werd. Om de werking te hervatten, zet de schakelaar ON/OFF in de stand RESET gedurende enkele seconden. Haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de tank en vul het na het te hebben gereinigd op de manier beschreven in de relatieve paragraaf. Zet de volle tank weer op de basis, steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat weer aan door te drukken op de knop ON/OFF en herhaal de handelingen vanaf punt 1.
Het controlelampje gebrek aan water gaat uit en na ongeveer 3 minuten produceert de luchtbevochtiger weer damp.

BELANGRIJK indien men het apparaat gedurende twee of meer opeenvolgende dagen niet zal gebruiken, moet de tank volledig geledigd en afgedroogd worden, om de vorming van algen en bacteriën te wijten aan stilstaand water te voorkomen.

REINIGING

Door de droge lucht in de woningen tot de gewenste vochtigheidsgraad te brengen, dragen de luchtbevochtigers bij tot de creatie van een comfortabele leefomgeving. Om de meeste voordelen te halen uit deze apparaten en om een ongepast gebruik te vermijden, worden de onderstaande aanwijzingen zorgvuldig in acht genomen. Denk eraan dat elk elektrisch apparaat dat in werking is met omzichtigheid moet worden gehanteerd.

Het niet in acht nemen van de fundamentele reinigingsvoorschriften kan aanleiding geven tot het ontstaan van micro-organismen in het water van het reservoir. De volgende handelingen worden bijgevolg regelmatig uitgevoerd, teneinde borg te staan voor een correcte en doeltreffende werking van uw luchtbevochtiger. Wij wijzen nogmaals met klem op het belang van een correcte en regelmatige reiniging van het apparaat, om de vorming van bacteriën en algen te voorkomen.

DAGELIJKS ONDERHOUD

De luchtbevochtiger brengt het water tot het kookpunt en produceert warme en schone damp. Alle onzuiverheden worden opgevangen in de verdampingskamer. De verdampingsplaat heeft een teflonbekleding, wat de reiniging van het apparaat beduidend vergemakkelijkt. Gebruik geen metalen of scherpe voorwerpen om de verdampingsplaat te reinigen: de teflonlaag kan beschadigd worden. Gebruik voor de reiniging van de luchtbevochtiger of zijn componenten geen reinigingsproducten, petroleum, kerosine, benzine, vloeibare producten voor de reiniging van ramen, meubels of andere oplosmiddelen.

1. Alvorens over te gaan tot de reiniging, wordt de luchtbevochtiger afgezet met behulp van de knop "ON/OFF" en door de stekker uit het stopcontact te halen;
2. Haal de tank uit de luchtbevochtiger en ledig hem;
3. Bedien de vergrendeling (E) om te ontgrendelen en de dampafvoer (B) te verwijderen.
4. Neem de basis van het apparaat met beide handen vast en kantel hem boven een spoelbak om het restwater uit de basis te laten weglopen. Zet de basis van de luchtbevochtiger nooit in de spoelbak of rechtstreeks onder de kraan.
5. Maak de tank en de basis zorgvuldig schoon met een doek; indien men de luchtbevochtiger onmiddellijk daarna opnieuw wilt gebruiken, wordt de tank gevuld met fris water en op de basis gezet.

WEKELIJKS ONDERHOUD

Om vuilafzettingen te verwijderen:

1. Herhaal de handelingen 1, 2 en 3 van de vorige paragraaf.
2. Giet een kop onverdunde witte azijn in de verdampingskamer en het reservoir. Laat ongeveer 20 minuten rusten en maak alle binnenwanden schoon met behulp van een zacht borsteltje. Om eventuele hardnekkige vuilresten te verwijderen, de azijn gedurende 30 minuten of langer laten inwerken. Gebruik een met onverdunde azijn bevochtigde doek om vuilafzettingen te verwijderen van de basis van de luchtbevochtiger.
3. Alvorens de tank te ontsmetten, wordt elk spoor van azijn verwijderd met lauw water.

Om de tank te ontsmetten:

1. Vul de tank met twee lepeltjes bleekmiddel en water.
2. Laat de oplossing ongeveer 20 minuten rusten en schud de tank af en toe; zorg ervoor dat alle oppervlakken in contact komen met de oplossing;
3. Giet de tank na ongeveer 20 minuten leeg en spoel goed met stromend water, tot de geur van bleekwater helemaal verdwenen is;
4. Indien men onmiddellijk weer gebruik wilt maken van de luchtbevochtiger, wordt de tank gevuld en op de basis gezet.

HOE UW LUCHTBEVOCHTIGER TE BEWAREN

Indien men de luchtbevochtiger gedurende een langere periode niet zal gebruiken, als volgt te werk gaan:

1. De luchtbevochtiger op de eerder beschreven manier zorgvuldig reinigen, spoelen en drogen. GEEN water in de tank laten staan wanneer hij voor een langere periode opgeborgen wordt.
Het water kan de werking van het apparaat onherroepelijk in het gedrang brengen.
2. Doe het apparaat in de originele verpakking en berg hem op een frisse en droge plaats op.
3. Reinig de luchtbevochtiger alvorens hem weer te gebruiken bij het begin van het volgende seizoen.

