

OPIS

(patrz str. 3)

- A** Przełącznik funkcji
- B** Kontrolka
- C** Termostat otoczenia

OBSŁUGA

Podłączenie elektryczne

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy dokładnie sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada wartości (wyrażonej w V) podanej na urządzeniu oraz, czy gniazdko zasilające i linia zasilająca są zgodne z wymogami urządzenia.

Instalacja

Urządzenie może być stosowane wyłącznie w pozycji pionowej.

FUNKCJONOWANIE I OBSŁUGA

1. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka prądu sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.
2. Włączyć urządzenie ustawiając termostat (C) na maksymalnej pozycji i przełącznik funkcji (A) na jednej z następujących pozycji:  /1/2.
 - **Funkcjonowanie latem** (tylko wentylacja): przekręcić pokrętkę przełącznika funkcji (A) w kierunku ruchu wskazówek zegara na pozycję.
 - **Funkcjonowanie z Min mocą.**: przekręcić przełącznik funkcji (A) na pozycję „1”. Włączy się czerwona kontrolka.
 - **Funkcjonowanie z Max mocą.**: przekręcić przełącznik funkcji (A) na pozycję „2”.
 - **Aby wyłączyć urządzenie**: przekręcić przełącznik funkcji na pozycję .

Regulacja termostatu

Po osiągnięciu żądanej temperatury w pomieszczeniu, powoli przekręcać termostat w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, do momentu wyłączenia się kontrolki świetlnej; nie przekraczać takiej wartości.

Tak ustawiona temperatura zostanie automatycznie wyregulowana i termostat będzie ją stale utrzymywał.

Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem

Z pokrętkiem termostatu na pozycji minimum  i przełącznikiem funkcji na poz. 2 urządzenie utrzymuje pomieszczenie w temperaturze około 5°C zapobiegając zamarzaniu, przy minimalnym zużyciu energii.

KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności, należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu.
- Regularnie czyścić kratki wlotu i wylotu powietrza.
- Nigdy nie stosować ściernych proszków lub rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	Patrz tabliczka znamionowa
Pobrana moc	"
Waga netto:	HWB4530: 2,50 kg HWB5030: 3,00 kg