

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	231
2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.	232
2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji.	232
2.2 Prawidłowe użytkowanie	232
2.3 Instrukcja obsługi	232
3. WPROWADZENIE	232
3.1 Litery w nawiasach	232
3.2 Problemy i naprawy	232
4. OPIS.....	233
4.1 Opis urządzenia	233
4.2 Opis panelu sterowania	233
4.3 Opis akcesoriów	233
4.4 Opis kontroltek	233
5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....	233
5.1 Kontrola urządzenia	233
5.2 Montaż urządzenia	233
5.3 Podłączenie urządzenia	234
5.4 Pierwsze włączenie urządzenia	234
6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA	234
7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	234
8. USTAWIENIA MENU	235
8.1 Odkamienianie	235
8.2 Automatyczne wyłączanie	235
8.3 Ustawienie temperatury	235
8.4 Oszczędność energetyczna	235
8.5 Ustawienie twardości wody	235
8.6 Instalacja filtra	235
8.7 Wymiana filtra	235
8.8 Wartości fabryczne (reset)	235
8.9 Funkcja statystyki	236
9. PRZYGOTOWANIE KAWY	236
9.1 Wybór smaku kawy	236
9.2 Wybór ilości kawy w filiżance	236
9.3 Ustawienie ilości moja kawa	236
9.4 Regulacja młynka do kawy	236
9.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze	237
9.6 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	237
9.7 Przygotowanie kawy z kawy mielonej	237
10. PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO	238
10.1 Czystczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu	238
11. PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY	238
12. CZYSZCZENIE	238
12.1 Czystczenie ekspresu	238
12.2 Czystczenie wewnętrznego obwodu ekspresu	239
12.3 Czystczenie pojemnika na fusy	239
12.4 Czystczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny	239
12.5 Czystczenie wnętrza ekspresu do kawy	239
12.6 Czystczenie zbiornika na wodę	239
12.7 Czystczenie otworów dozownika kawy	239
12.8 Czystczenie lejka do kawy mielonej	239
12.9 Czystczenie automatu zaparzającego	239
13. ODKAMNIENIANIE	240
14. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY	241
14.1 Pomiar twardości wody	241
14.2 Ustawienie twardości wody	241
15. FILTR ZMIĘKZAJĄCY (JEŻELI PRZEWIDZIANO)	241
15.1 Montaż filtra	242
15.2 Wymiana filtra	242
15.3 Usunięcie filtra	242
16. DANE TECHNICZNE	243
17. UTYLIZACJA	243
18. ZNACZENIE KONTROLEK	243
19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	245

1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakimukolwiek ryzyku.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzorowane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.



Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się gorące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko Oparzenia!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć uwagę:

Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i informacje.



Niebezpieczeństwa!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnij się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.



Uwaga:

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Ryzyko Oparzenia!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą parę. Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na filiżanki, może być ona gorąca.

2.2 Prawidłowe użytkowanie

Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

2.3 Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi.

3. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

3.1 Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3).

3.2 Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, stosując się do wskazówek z paragrafów „16. Znaczenie kontrolek” i „17. Rozwiązywanie problemów”.

Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności naprawy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

4. OPIS

4.1 Opis urządzenia

(str. 3 – A)

- A1. Panel sterowania
- A2. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A3. Tacka na filiżanki
- A4. Pokrywa pojemnika na ziarna
- A5. Pokrywa lejka do kawy mielonej
- A6. Lejek do kawy mielonej
- A7. Pojemnik na ziarna
- A8. Wyłącznik główny (ON/OFF)
- A9. Zbiornik na wodę
- A10. Drzwiczki automatu zaparzającego
- A11. Automat zaparzający
- A12. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
- A13. Pojemnik na fusy
- A14. Zbiornik na skropliny
- A15. Podstawa na filiżanki
- A16. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A17. Tacka na skropliny
- A18. Dysza do spieniania mleka
- A19. Pokrętko pary/gorącej wody

4.2 Opis panelu sterowania

(str. 2 – B)

Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: jest ona wskazana w nawiasach, w opisie.

- B1. Kontrolki
- B2. Przycisk : aby włączyć lub wyłączyć ekspres (stand by)
- B3. Przycisk **P**, aby wejść do menu
- B4. Przycisk : do wykonania płukania
(po wejściu do MENU programowania, pełni funkcję przycisku „ESC”: wcisnąć w celu wyjścia z wybranej funkcji i powrócenia do menu głównego)
- B5. Pokrętko wyboru: przekręcić w celu wybrania ilości żądanej kawy. (Kiedy wchodzi się do MENU programowania: przekręcić w celu wybrania żądanej funkcji).
- B6. Przycisk wyboru aromatu : wcisnąć, aby wybrać smak kawy
- B7. Przycisk : do przygotowania 1 filiżanki kawy z wyświetlonymi ustawieniami.
- B8. Przycisk : do przygotowania 2 filiżanek kawy z wyświetlonymi ustawieniami.
- B9. Przycisk  do wytworzenia pary w celu przygotowania mlecznego napoju. (Po wejściu do MENU: przycisk „OK”, służy do potwierdzenia wybranej pozycji)

4.3 Opis akcesoriów

(str. 2 – C)

- C1. Pasek kontrolny twardości wody „Total Hardness Test”
- C2. Miarka
- C3. Butelka odkamieniacza
- C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
- C5. Pędzelek do czyszczenia

4.4 Opis kontroltek

-  Migająca kontrolka: wskazuje, że urządzenie nagrzewa się lub trwa płukanie.
-  Wskazuje, że urządzenie wytwarza dwie filiżanki kawy.
- E** Wskazuje, że tryb „Oszczędności Energetycznej” jest aktywny.
-  Stała kontrolka: wskazuje, że wybrano funkcję „pary”; Migająca kontrolka: wskazuje, że należy przekręcić pokrętko pary.
-  Wskazuje, że na panelu sterowania został wyświetlony alarm (patrz par. „znaczenie kontroltek”).
-  Migająca kontrolka: wskazuje, że należy wymienić filtr zmiękczający.
-  Stała kontrolka: wskazuje, że brakuje pojemnika na fusy: należy go włożyć; Migająca kontrolka: wskazuje, że pojemnik na fusy jest pełny: należy go opróżnić.
-  Stała kontrolka: wskazuje, że brakuje zbiornika na wodę; Migająca kontrolka: wskazuje w zbiorniku znajduje się niewystarczająca ilość wody.
-  Migająca kontrolka: wskazuje konieczność przeprowadzenia odkamieniania (vedi par. „Odkamienianie”).
- <ESC** Wskazuje, który przycisk należy wcisnąć, aby wyjść z menu programowania lub z wybranej funkcji.
- OK >** Wskazuje, który przycisk należy wcisnąć, aby potwierdzić funkcję wybraną w menu programowania.

5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

5.1 Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi.

5.2 Montaż urządzenia

Uwaga!

Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następujących zasad dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w nim woda zamrze.

Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie sprawdzić, czy między ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
 - Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić.
- Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

5.3 Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.

5.4 Pierwsze włączenie urządzenia



Zwróć Uwagę:

- Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „14. Programowanie twardości wody”.

Postępować według podanych instrukcji:

1. Wyjąć zbiornik na wodę (A9), napęłnić go zimną wodą do poziomu MAX (rys. 1A), ponownie włożyć zbiornik na miejsce (rys. 1B).
2. Pod dyszą do spieniania mleka (A18) umieścić pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml (rys. 2).
3. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. i ustawić główny wyłącznik (A8) znajdujący się z boku na pozycję I (rys. 3).
4. Na panelu sterowania (A1) miga kontrolka  (rys. 4).
5. Ustawić pokrętkę pary (A19) na pozycji „I” (rys. 5) i wcisnąć przycisk  (B9), aby potwierdzić (rys. 6): z dyszy do spieniania mleka wypłynie woda i urządzenie wyłączy się.
6. Ustawić pokrętkę pary na pozycji „0”.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.



Zwróć Uwagę:

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw lub 4-5 kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu.
- Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjonowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie filtra zmiękczającego (C4) według wskazówek przedstawionych w rozdziale „15 FILTR ZMIĘKCZAJĄCY”. Jeżeli Wasz model nie posiada filtra, można go dostać w Autoryzowanym Centrum Serwisowym firmy De'Longhi.

6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA



Zwróć Uwagę:

- Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny wyłącznik (A8), umieszczony z tyłu znajduje się na poz. I (rys. 3).

Przy każdym włączeniu, urządzenie automatycznie przeprowadza cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu takich cykli.



Ryzyko Oparzenia!

Podczas płukania, z otworów dozownika do kawy (A12) wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się na dole tacki na skropliny (A17). Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

W celu włączenia urządzenia nacisnąć na przycisk



(B2 - rys. 7): kontrolka  miga, dopóki urządzenie wykonuje automatyczny cykl podgrzewania i płukania (w ten sposób, poza nagrzaniem bojlera, nagrzewają się wewnętrzne przewody dzięki przepływającej w nich wodzie).

Temperatura urządzenia jest prawidłowa, gdy kontrolka  wyłączy się, a włączą się kontrolki przycisków wytwarzania kawy.

7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę, urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.



Ryzyko Oparzenia!

W czasie płukania z otworów dozownika do kawy (A12) wypływa niewielka ilość gorącej wody.

Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (B2 - rys. 7). Jeżeli przewidziano, urządzenie przeprowadza płukanie a następnie wyłącza się.



Zwróć Uwagę:

Jeżeli urządzenie jest nieużywane przez dłuższy okres czasu, ustawić wyłącznik główny (A8) na pozycję 0 (rys. 3).



Uwaga!

Aby nie uszkodzić urządzenia, ustawiać wyłącznik główny (A8-rys. 3) na poz. **0** tylko po uprzednim wyłączeniu go przyciskiem .

8. USTAWIENIA MENU

Do menu programowania wchodzi się po wciśnięciu przycisku **P** (B3); pozycje znajdujące się w menu to: Odkamienianie, Automat. wyłączanie, Ustaw temperaturę, Oszczędn. Energet., Twardość Wody, Instaluj Filtr, Wymień Filtr, Wartości Fabryczne, Statystyka.

8.1 Odkamienianie

Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się w rozdziale „13. Odkamienianie”.

8.2 Automatyczne wyłączanie

Można zaprogramować taki czas, aby urządzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minutach albo po 1, 2 lub 3 godzinach nieużywania.

Aby zaprogramować automatyczne wyłączanie, postępować w następujący sposób:

1. **WCISNĄĆ PRZCISK P (B3), ABY WEJŚĆ DO MENU;**

2. **Przekręcić pokrętkę wyboru (B5-rys. 8), dopóki nie włączy się kontrolka ;**

3. Wcisnąć przycisk  (B9), aby wybrać funkcję;

4. Przekręcić pokrętkę wyboru, dopóki nie włączą się kontrolki liczby godzin, po których urządzenie musi się automatycznie wyłączyć:

15 minut     

30 minut     

1 godz.     

2 godz.     

3 godz.     

5. Wcisnąć przycisk  , aby potwierdzić;

6. Wcisnąć przycisk  (B4), aby wyjść z menu.

Automatyczne wyłączanie zostało zaprogramowane.

8.3 Ustawienie temperatury

Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody niezbędnej do przygotowania kawy, należy postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **P** (B3), aby wejść do menu;

2. Przekręcić pokrętkę wyboru (B5) do momentu włączenia się kontrolki  ;

3. Wcisnąć przycisk  (B9);

4. Przekręcić pokrętkę wyboru, dopóki nie włączą się kontrolki żądanej temperatury, czyli:

NISKA     
ŚREDNIA     
WYSOKA     

5. Wcisnąć przycisk  , aby potwierdzić;

6. Wcisnąć przycisk  (B4), aby wyjść z menu.

8.4 Oszczędność energetyczna

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energetycznej. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywnymi europejskimi.

1. Wcisnąć przycisk **P** (B3), aby wejść do menu;

2. Przekręcić pokrętkę wyboru (B5), dopóki nie włączy się kontrolka **E**.

3. Wcisnąć przycisk  (B9): miga kontrolka **OK**.

4. Wcisnąć przycisk  , aby włączyć tryb oszczędności energetycznej lub  (B4), aby wyłączyć;

5. Wcisnąć przycisk  , aby wyjść z menu.

Gdy funkcja jest aktywna, kontrolka **E** jest włączona na stałe.



Zwróć Uwagę:

W trybie oszczędności energetycznej, ekspres potrzebuje kilku sekund na wytworzenie pierwszej kawy, ponieważ nagrzanie zajmuje więcej czasu.

8.5 Ustawienie twardości wody

Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się w paragrafie „14.2 Ustawienie twardości wody”.

8.6 Instalacja filtra

Instrukcje dotyczące montażu filtra (C4), znajdują się w paragrafie „15.1 Montaż filtra”.

8.7 Wymiana filtra

Instrukcje dotyczące wymiany filtra (C4), znajdują się w paragrafie „Wymiana filtra”.

8.8 Wartości fabryczne (reset)

Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu i wszystkie zaprogramowane ilości do wartości fabrycznych.

1. Wcisnąć przycisk **P** (B3), aby wejść do menu;

2. Przekręcić pokrętkę wyboru (B5), dopóki nie włączą się kontrolki   ;


3. Wcisnąć przycisk  (B9): miga kontrolka **OK**;

5. Wcisnąć przycisk  , aby potwierdzić i wyjść.

8.9 Funkcja statystyki

W tej funkcji są wyświetlane dane statystyczne urządzenia. Aby je wyświetlić, należy:

1. Wcisnąć przycisk **P** (B3), aby wejść do menu;
2. Przekręcić pokrętkę wyboru (B5) do momentu włączenia się kontrolki ;
3. Wcisnąć przycisk  (B9);
4. Po przekręceniu pokrętki wyboru miga dana kontrolka i wyświetlają się następujące informacje:
 -  ile zostało wytworzonych kaw;
 -  ile wykonano procesów odkamieniania;
 -  ile wytworzono łącznie litrów wody;
 -  ile razy został wymieniony filtr zmiękczający
5. Ilości są wskazywane miganiem ziaren kawy, w następującej kolejności:



Na przykład: chcemy się dowiedzieć ile kaw zaparzone. Wejść do menu i wybrać kontrolkę .



Policzyć mignięcia ziaren: wykonano 137 kaw.


6. Dwukrotnie wcisnąć przycisk  (B4), aby wyjść z menu.

9. PRZYGOTOWANIE KAWY

9.1 Wybór smaku kawy

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie kawy o normalnym smaku.

Można wybrać jeden z poniższych smaków:



Aby zmienić smak, kilkakrotnie wcisnąć przycisk  (B6-rys. 9), dopóki nie pojawi się ten żądany.

9.2 Wybór ilości kawy w filiżance

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie normalnej kawy.

Aby wybrać ilość kawy, należy przekręcać pokrętkę wyboru (B5-rys. 8), dopóki nie włączy się kontrolka odnosząca się do żądanej ilości:



9.3 Ustawienie ilości moja kawa

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie około 30 ml „mojej kawy”. Jeżeli chce się zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (A12 - rys. 10).
2. Przekręcić pokrętkę wyboru (B5-rys. 8), dopóki nie włączy się kontrolka ;
3. Przytrzymać przycisk wytwarzania 1 filiżanki  (B7-rys. 11), dopóki kontrolka  nie zacznie migać a urządzenie wytwarzać kawy: puścić przycisk;
4. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk 1 filiżanki  (rys. 11).

W tym momencie ilość kawy w filiżance została zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.

9.4 Regulacja młynka do kawy


Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej początkowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Jeżeli jednak, po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy poprawić ustawienie przy pomocy pokrętki regulacji (A2) stopnia zmielenia kawy (rys. 12).



Zwróć Uwagę:

Pokrętkę regulacji (A2) może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.



Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, przekręcić je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w stronę numeru 7.

Natomiast, aby uzyskać mocniejsze wytwarzanie kawy oraz poprawić wy-

gląd pianki, obrócić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w kierunku 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska siężądanego rezultatu, konieczne będzie powtórzenie korekty, obracając pokrętkę o jeden przeskok.

9.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się:

- przed parzeniem kawy przeprowadzić płukanie wciskając przycisk  (B4): z dozownika (A12) wypłynie gorąca woda nagrzewająca cały wewnętrzny obwód urządzenia; sprawia to, że wytwarzana kawa jest bardziej gorąca;
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody).
- ustawić wyższą temperaturę kawy (patrz paragraf „8.3 Ustawienie temperatury”).

9.6 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach



Uwaga!

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i go uszkodzić.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (A7 - rys. 13).
2. Pod otworami dozownika kawy (A12) należy ustawić:
 - 1 filiżankę, jeżeli chce się przygotować 1 kawę (rys. 10);
 - 2 filiżanki, jeżeli chce się przygotować 2 kawy.
3. Obniżyć dozownik, aby znalazł się jak najbliżej filiżanki: w ten sposób uzyska się lepszą piankę (rys. 14).
4. Wcisnąć przycisk żądanej kawy (1 filiżanka  B7 lub 2 filiżanki  B8), (rys. 11 i 15).
5. Rozpocząć się przygotowanie i na panelu sterowania (A1) wyświetlają się kontrolki dotyczące smaku i ilości wybranej kawy.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.



Zwróć Uwagę:

- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie jednego z dwóch przycisków wytwarzania ( lub ).
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (przez 3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy ( lub ).



Zwróć Uwagę:

Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, należy zapoznać się z paragrafem „9.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze”.



Uwaga!

- Jeżeli kawa wypływa kroplą za kroplą, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „17. Rozwiązywanie problemów”.
- Podczas użytkowania, na panelu sterowania mogą się włączyć kontrolki, których znaczenie wskazano w rozdziale „16. Znaczenie kontrolki”.

9.7 Przygotowanie kawy z kawy mielonej



Uwaga!

- Nigdy nie wsypywać ziaren kawy do lejka kawy mielonej (A6), gdyż może to spowodować uszkodzenie ekspresu.
- Nie wsypywać kawy mielonej do wyłączonego urządzenia, aby nie rozspalała się wewnątrz oraz, aby go nie zabrudziła. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
- Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę (C2) kawy, w przeciwnym wypadku wewnątrz urządzenia mogłoby się zabrudzić lub zapchać lejek.



Zwróć Uwagę:

Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Upewnić się, że urządzenie jest włączone.
2. Kilkakrotnie wcisnąć przycisk  (B6-rys. 9), dopóki nie pojawi się symbol .
3. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 16).
4. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika kawy (A12).
5. Wcisnąć przycisk przygotowywania 1 filiżanki  (B7 - rys. 11).
6. Rozpoczyna się przygotowanie.

10. PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO



Ryzyko Oparzenia!

Podczas takiego przygotowywania wydobywa się para: uważać, aby się nie poparzyć.

1. Do przygotowania cappuccino przygotować kawę w dużej filiżance;
2. Użyć pojemnika z uchem, aby się nie poparzyć, napełnić go 100 ml mleka na każdą kawę cappuccino, którą chce się przygotować. Podczas wyboru wymiarów pojemnika wziąć pod uwagę, że objętość płynu zwiększy się 2 lub 3 krotnie;



Zwróć Uwagę:

Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C). Aby uniknąć słabo spienionego mleka lub piany z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić dyszę do spieniania mleka według instrukcji z następującego paragrafu „10.1 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu”.

3. Wcisnąć przycisk  (B9): miga kontrolka .
4. Zanurzyć dyszę do spieniania mleka (A18) w pojemniku z mlekiem (rys. 17).
5. Po kilku sekundach, gdy miga kontrolka , ustawić pokrętko pary (A19) na poz. I (rys. 5). Z dyszy do spieniania mleka wydobędzie się para, dzięki czemu mleko spieni się i zwiększy objętość;
6. Aby uzyskać bardziej kremową piankę przekręcać pojemnik przesuwając go wolnymi ruchami z dołu do góry. (Zaleca się wytwarzanie pary przez nie dłużej niż 3 minuty);
7. Po uzyskaniu żądanej pianki przerwać wytwarzanie pary ustawiając pokrętko pary na pozycji 0.



Ryzyko Oparzenia!

Przed wyjęciem pojemnika ze spienionym mlekiem wyłączyć wytwarzanie pary, aby uniknąć oparzenia.

8. Do spienionego mleka dolać wcześniej przygotowaną kawę. Cappuccino jest gotowe: posłodzić do smaku i, według uznania, posypać pianką kakaem.

10.1 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu

Aby uniknąć nagromadzenia się pozostałości po mleku lub zatkania, po każdym zastosowaniu czyścić dyszę do spieniania mleka (A18).

1. Umieścić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka i wylać trochę wody przez kilka sekund przekręcając pokrętko pary (A19) na pozycję I. Następnie ustawić pokrętko pary na pozycji 0, aby przerwać wytwarzanie gorącej wody.
2. Poczekać kilka minut, aż dysza do spieniania mleka ochłodzi się; następnie, jedną ręką przytrzymać uchwyt rurki

dyszy a drugą przekręcić w lewo (rys. 19) i zsunąć dyszę do spieniania mleka na dół w celu jej zdjęcia.

3. Zsunąć również dyszę pary pociągając ją na dół (rys. 20).
4. Sprawdzić, czy otwory wskazane strzałką na rys. 21 nie są zatkane. Jeżeli konieczne wyczyścić za pomocą wykałaczki.
5. Dokładnie umyć gąbką w letniej wodzie elementy dyszy do spieniania mleka.
6. Założyć dyszę i włożyć na nią dyszę do spieniania mleka pochylając i przekraczając do góry, aby się zaczęła.

11. PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY



Ryzyko Oparzenia!

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. Rurka dyszy gorącej wody (A18) podgrzewa się i dlatego można ją chwycić tylko za uchwyt.

1. Ustawić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania wody).
2. Ustawić pokrętko pary (A19) na pozycji I: rozpoczyna się wytwarzanie.
3. Przerwać ustawiając pokrętko pary na pozycji 0.



Zwróć Uwagę:

Jeżeli tryb „Oszczęd. energet.” jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund.

12. CZYSZCZENIE

12.1 Czyszczenie ekspresu

Należy okresowo myć następujące części ekspresu:

- wewnętrzny obwód;
- pojemnik na fusy (A13);
- tacka na skropliny (A17) i zbiornik na skropliny (A14);
- zbiornik na wodę (A9);
- otwory dozownika kawy (A12);
- dyszę do spieniania mleka (A18);
- lejek wsypywania kawy mielonej (A6);
- automat zaparzający (A11), dostępny po otwarciu drzwi-
czek serwisowych (A10);
- panel sterowania (A1).



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czyszczenia automatycznych ekspresów firmy De'Longhi nie jest konieczne stosowanie środków chemicznych.
- Nie wolno myć w zmywarce żadnej z części urządzenia.
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

12.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu

Po okresach nieużytkowania trwających dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem zaleca się włączenie urządzenia i wykonanie:

- 2 lub 3 płukań wciskając ikonę  (B4).
- wytwarzanie gorącej wody przez kilka sekund, przekręcając pokrętkę gorącej wody/pary (A19) na pozycję I.



Zwróć uwagę!

- Jest normalne, że po wykonaniu takiego czyszczenia, w pojemniku na fusy (A13) znajduje się woda.

12.3 Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy miga kontrolka  należy opróżnić i wyczyścić pojemnik na fusy (A13). Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie wyczyszczony, kontrolka będzie migać i przygotowanie kawy będzie niemożliwe.

Aby przeprowadzić czyszczenie (z włączonym ekspresem):

- Wyjąć tackę na skropliny (A17) (rys. 23), opróżnić ją i wyczyścić.
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy po kawie usuwając wszystkie nagromadzone na dnie zanieczyszczenia.
- Sprawdzić również czerwony zbiornik na skropliny (A14), jeżeli jest pełen, opróżnić.



Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny obowiązkowe **jest każdorazowe** opróżnienie pojemnika na fusy, nawet, jeśli nie jest pełny.

Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres zostanie zablokowany.

12.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny



Uwaga!

Jeżeli okresowo nie opróżni się tacki na skropliny (A17), woda może się z niej wylewać i przedostać do wnętrza lub z boku urządzenia. Może to uszkodzić urządzenie, blat na którym stoi lub otaczająca strefę.

Tacka na skropliny wyposażona jest w pływakowy wskaźnik poziomu (czerwony) (A16) znajdującej się w nim wody (rys. 24). Zanim ten wskaźnik zacznie wystawać z podstawki na filiżanki, należy opróżnić tackę na skropliny i wyczyścić.

W celu wyjęcia tacki na skropliny:

1. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy (A13) (rys. 23);

2. Opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy, a następnie je umyć;
3. Sprawdzić zbiornik na skropliny (A14), jeżeli jest pełen, opróżnić.
4. Ponownie włożyć tackę na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy.

12.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części należy wyłączyć urządzenie (patrz rozdział "7. Wyłączanie urządzenia") i odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

1. Okresowo sprawdzić (raz w miesiącu) czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny - A17) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy za pomocą gąbki.
2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 25).

12.6 Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego (C4 - gdy przewidziano) czyścić zbiornik na wodę (A9) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego.
2. Wyjąć filtr (jeśli obecny) i przepłukać go pod bieżącą wodą.
3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napęłnić zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć.
4. (tylko w modelach z filtrem zmiękczającym) Wytworzyć 100 ml wody.

12.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy

1. Za pomocą gąbki lub szmatki czyścić otwory dozownika kawy (A12) (rys. 26A).
2. Sprawdzić, czy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 26B).

12.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypywania kawy mielonej (A6) nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy.

12.9 Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A11) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz rozdział "7. Wyłączanie urządzenia").
2. Wyjąć zbiornik wody (A9).
3. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (A10) (rys. 27) znajdujące się na prawym boku.
4. Wcisnąć do środka dwa kolorowe przyciski zwalniające i równocześnie wyjąć automat zaparzający na zewnątrz (rys. 28).



Uwaga!

PRZEPŁUKAĆ WYŁĄCZNIE WODĄ

Nie używać środków czyszczących i nie wkładać do zmywarki

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.

5. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać go pod kranem.
6. Wyczyścić ewentualne pozostałości po kawie ze wspornika na którym znajduje się automat zaparzający.
7. Po wyczyszczeniu, ponownie założyć automat zaparzający wkładając go do wspornika (rys. 29); następnie wcisnąć napis PUSH, dopóki nie usłyszysz kliknięcia przymocowania.



Zwróć Uwagę:

Jeżeli zamocowanie automatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając na dwie dźwignie jak pokazano na rys. 30.

8. Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwa kolorowe przyciski zaskoczyły na zewnątrz (rys. 31).
9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego.
10. Napełnić zbiornik wodą.

13. ODKAMIENTOWANIE

Gdy na panelu sterowania (A1) miga kontrolka  , należy przeprowadzić odkamienianie urządzenia.




Uwaga!


- Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamieniacza (C3), znajdujące się na jego opakowaniu.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.

1. Włączyć urządzenie i poczekać, aż będzie gotowe do użycia;

2. Wcisnąć przycisk **P** (B3), obrócić pokrętkę wyboru (B5) do momentu wyświetlenia kontrolki  i wcisnąć przycisk  (B9): miga kontrolka **OK**. Ponownie wcisnąć przycisk  , aby potwierdzić: miga kontrolka  ;
3. Całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A9) wyjmując, jeżeli obecny, filtr zmiękczający (C4);



4. Wlać do zbiornika na wodę odkamieniacz (C3), do wskazanego na nim poziomu A (opakowanie 100 ml), zaznaczonym wewnątrz zbiornika (rys. 32A); następnie dolać jeden litr wody do poziomu B (rys. 32B); ponownie włożyć zbiornik na wodę;



5. Pod dyszą do spieniania mleka (A18) i dozownikiem kawy (A12) umieścić pojemnik o minimalnej pojemności 1,8 litra (rys. 33);
6. Wcisnąć przycisk  aby potwierdzić wprowadzenie roztworu i uaktywnić cykl odkamieniania: migają kontrolki  i  wskazując, że należy ustawić pokrętkę gorącej wody/pary (A19) na pozycji **I**;



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Z dyszy do spieniania mleka i dozownika kawy wypływa gorąca woda z kwasem. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z takim roztworem.

7. Ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na pozycji **I**: uruchamia się program odkamieniania e i roztwór odkamieniania wypływa zarówno z dyszy do spieniania mleka jak i z dozownika kawy. Następuje szereg płukań z przerwami usuwających resztki kamienia z urządzenia;

Po około 25 minutach, urządzenie przerywa odkamienianie i na panelu miga kontrolka  : ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na pozycji **0**;

8. Urządzenie jest gotowe na płukanie czystą wodą. Opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniącego i wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go, wypłukać

- pod bieżącą wodą, napełnić zimną wodą do poziomu MAX, ponownie włożyć do ekspresu: kontrolka  miga wskazując konieczność ustawienia pokrętki gorącej wody/pary na pozycję I;
9. Ustawić pusty pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego pod dyszą do spieniania mleka i dozownikiem kawy (rys. 33);
 10. Ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na pozycji I, aby rozpocząć płukanie: gorąca woda wypłynie najpierw z dyszy do spieniania mleka a następnie z dozownika kawy;
 11. Gdy zbiornik na wodę opróżni się na panelu zacznie migać kontrolka : ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na pozycji 0;
 12. Opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania i wyjąć zbiornik na wodę, włożyć filtr zmiękczający, jeżeli został wyjęty, napełnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX, ponownie włożyć do ekspresu: miga kontrolka ;
 13. Umieścić pusty pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania pod dyszą gorącej wody;
 14. Ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na pozycji I: urządzenie wznowi płukanie tylko w dyszy do spieniania mleka;
 15. Po zakończeniu, na panelu sterowania będzie migać kontrolka : ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na pozycji 0;
 16. Napełnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX, następnie włożyć do urządzenia.

Odkamienianie zostało zakończone.

Zwróć uwagę!

- Jeżeli cykl odkamieniania nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie.
- Jest normalne, że po wykonaniu cyklu odkamieniania, w pojemniku na fusi (A13) znajduje się woda.

14. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY


Kontrolka  jest wyświetlana po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od ustawionej twardości wody.

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.

14.1 Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody „TOTAL HARDNESS TEST” (C1), załączony do instrukcji w języku angielskim.

2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.



14.2 Ustawienie twardości wody

1. Wcisnąć przycisk **P** (B3), aby wejść do menu.
 2. Przekręcić pokrętkę wyboru (B5), aż do wybrania kontrolki .
 3. Potwierdzić wybór wciskając przycisk  (B9).
 4. Przekręcać pokrętkę wyboru i ustawić odczytany na pasku kontrolnym poziom, (patrz rys. w poprzednim paragrafie)
- POZIOM 1     
- POZIOM 2     
- POZIOM 3     
- POZIOM 4     
5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór.
 6. Wcisnąć przycisk  (B4), aby wyjść z menu.


W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

15. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY (JEŻELI PRZEWIDZIANO)

Niektóre modele posiadają filtr zmiękczający (C4): jeśli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanym serwisie firmy De'Longhi. W celu poprawnego użycia filtra należy śledzić instrukcje podane poniżej.

15.1 Montaż filtra

1. Wyjąć filtr (C4) z opakowania.




2. Obracać tarczę z datą, dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia (rys. 34).


i Zwróć uwagę

czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie jest użytkowane w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie jest używany, czas przydatności filtra wynosi maksymal-

nie 3 tygodnie.



35A




35B


3. Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu do otworu filtra, jak pokazano na rysunku, do momentu gdy woda nie zacznie wypływać z jego bocznych otworów przez co najmniej 1 minutę (rys. 35A).

4. Wyjąć zbiornik (A9) z urządzenia i napełnić go wodą.

5. Włożyć odwrócony filtr do zbiornika na wodę i całkowicie zanurzyć na trzydzieści sekund, poczekać na wydobycie się wszystkich pęcherzyków powietrza (rys. 35B).



36A



36B

6. Włożyć filtr na miejsce i docisnąć do końca (rys. 36A).

7. Zamknąć zbiornik pokrywą, a następnie ponownie włożyć go do urządzenia (rys. 36B).

W momencie, gdy wykonuje się montaż filtra, konieczne jest zaprogramowanie jego obecności.

8. Wcisnąć przycisk **P** (B3), aby wejść do menu;
9. Przekręcić pokrętkę wyboru (B5), dopóki nie włączą się kontrolki i ;
10. Wcisnąć przycisk (B9): miga kontrolka **OK**.

11. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór.
12. Pod dyszą do spieniania mleka (A18) ustawić pojemnik (o pojemności 500 ml).
13. Ustawić pokrętkę pary (A19) na poz. **I** i wcisnąć przycisk .
14. Po zakończeniu wydawania wody, miga kontrolka ; zakręcając pokrętkę na poz. **0**, urządzenie automatycznie powraca na pozycję „Kawa gotowa”.

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

15.2 Wymiana filtra

Gdy miga kontrolka lub po upływie dwóch miesięcy od założenia (patrz tarcza daty) lub, gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie, konieczna jest wymiana filtra (C4):

1. Wyjąć zbiornik (A9) i zużyty filtr;
2. Wyjąć nowy filtr z opakowania i wykonać czynności z punktów 3-4-5-6-7 poprzedniego paragrafu.
3. Pod dyszą do spieniania mleka (A18) ustawić pojemnik (o pojemności 500 ml).
4. Wcisnąć przycisk **P** (B3), aby wejść do menu;
5. Przekręcić pokrętkę wyboru (B5), dopóki nie włączą się kontrolki i .
6. Wcisnąć przycisk (B9): miga kontrolka **OK**.
7. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór.
8. Ustawić pokrętkę pary na poz. **I** i wcisnąć przycisk .
9. Po zakończeniu wydawania wody, miga kontrolka ; zakręcając pokrętkę na poz. **0**, urządzenie automatycznie powraca na pozycję „Kawa gotowa”.

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

15.3 Usunięcie filtra

Jeżeli chce się używać urządzenie bez filtra, konieczne jest jego wyjęcie i zaprogramowanie takiego stanu. Należy postępować następująco:

1. Wyjąć zbiornik (A9) i zużyty filtr (C4);
2. Wcisnąć przycisk **P** (B3), aby wejść do menu;
3. Przekręcić pokrętkę wyboru (B5 - rys. 8), dopóki nie włączą się kontrolki i .
4. Wcisnąć przycisk (B9): miga kontrolka **OK**;
5. Wcisnąć przycisk (B4), aby potwierdzić użytkowanie urządzenia bez filtra;
6. Wcisnąć przycisk , aby wyjść z menu.

	Po wykonaniu czyszczenia automatu zaparzający (A11) nie został zamocowany.	Zamocować automat zaparzający jak opisano w par. „12.9 Czyszczenie automatu zaparzającego”.
	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w par. „czyszczenie i konserwacja”. Jeżeli po wyczyszczeniu ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do serwisu technicznego.
	Filtr (C4) jest zużyty.	Wymienić filtr (patrz par. „wymiana filtra zmiękczającego”).

19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filizanki nie zostały podgrzane.	Podgrzać filizanki pukając je gorącą wodą (NB: można użyć funkcji gorącej wody) lub wypłukać.
	Wewnętrzne obwody urządzenia ochłodziły się, ponieważ od ostatniego zaparzenia kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy podgrzać automat zaparzający za pomocą przycisku płukanie  (B4).
Kawa nie jest zbyt mocna i jest na niej mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (A2) o jeden rowek w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 12). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „9.4. Regulacja młynka do kawy”).
	Nieodpowiedni rodzaj kawy.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (A2) o jeden rowek w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 12). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „9.4. Regulacja młynka do kawy”).

Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika.	Otwory dozownika kawy (A12) są zatkane.	Oczyszczyć otwory wykałaczką.
Na spienionym mleku są duże pęcherzyki	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest odtłuszczone.	Zaleca się używanie mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat jest ciągle niezadowolający, należy spróbować zmienić rodzaj mleka.
Mleko nie jest spienione	Dysza do spieniania mleka (A18) jest brudna.	Wyczyścić jak wskazano w par. „10.1 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu”.
Podczas użycia zostaje przerwane wytwarzanie pary	Urządzenie zabezpieczające przerywa wytwarzanie pary po 3 minutach.	Poczekać kilka minut i ponownie uaktywnić funkcję pary.
Urządzenie nie włącza się	Nie włożono wtyczki do gniazdka.	Włożyć wtyczkę do gniazdka.
	Główny wyłącznik (A8) nie został włączony.	Wcisnąć główny wyłącznik na pozycję I (rys. 3).