

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Após a remoção da embalagem, certifique-se da integridade do aparelho. Em caso de dúvida, não o utilize. Contacte um técnico qualificado;
- O saco de plástico que contém o produto não deve ser deixado ao alcance das crianças, pois constitui uma potencial fonte de perigo.
- Antes de ligar o aparelho à tomada, certifique-se de que a tensão da rede eléctrica indicada na chapa de características corresponde à da sua rede de alimentação doméstica;
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mande substituir a tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a pessoal qualificado;
- Não mergulhe o aparelho em água;
- Este aparelho destina-se apenas ao fim para o qual foi expressamente concebido, isto é, para humidificar os ambientes domésticos. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, errada ou irresponsável e/ou por reparações efectuadas por pessoal não qualificado;
- Nunca permita que o aparelho seja utilizado por crianças ou pessoas incapacitadas sem a devida vigilância.
- Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho.
- No interior deste electrodoméstico geram-se temperaturas elevadas. Preste a máxima atenção ao utilizar o aparelho.
- Não retire o reservatório nem desloque o aparelho com o humidificador em funcionamento. Aguarde 15 minutos depois de o desligar e de retirar a ficha da tomada.
- Nunca utilize o humidificador sem água. Utilize apenas água da torneira sem qualquer aditivo. Encha o reservatório apenas com o aparelho desligado.
- Não desloque o humidificador com o reservatório cheio e com o aparelho em funcionamento.
- Não deixe o aparelho ligado inutilmente, dado que tal constitui uma potencial fonte de perigo.
- Nunca coloque as mãos, o rosto ou o corpo directamente por cima ou junto à grelha de saída de vapor quando o aparelho estiver em funcionamento.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e plana. Nunca o coloque sobre a alcatifa ou tapetes ou móveis delicados que possam sofrer danos devido ao contacto com a água ou o vapor.
- Não coloque o humidificador junto a fontes de calor, tais como aquecedores, radiadores, etc. Coloque o seu aparelho junto a uma tomada de alimentação. Para um melhor funcionamento, posicione o humidificador pelo menos a 10 cm da parede.
- Coloque-o de forma a que o vapor que sai através da grelha não seja direccionado contra a parede. Tal poderá provocar danos, sobretudo ao papel de parede.
- Quando o aparelho estiver ligado à rede de alimentação, cumpra as regras de segurança seguintes:
- Não toque no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas;
- Não utilize o aparelho descalço ou com os pés molhados;
- Não puxe pelo cabo de alimentação nem pelo aparelho para retirar a ficha da tomada;
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças;
- Não introduza corpos estranhos no aparelho;
- Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos e não o utilize ao ar livre;
- Não obstrua a grelha de saída de vapor;
- Em caso de danos no cabo, proceda imediatamente à sua substituição, recorrendo a pessoal autorizado pelo fabricante.
- Se desejar eliminar definitivamente o aparelho, depois de retirar a ficha da tomada, inutilize-o cortando o cabo de alimentação.
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligue o aparelho da rede de alimentação eléctrica, retirando a ficha da tomada;
- Em caso de avaria e/ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não tente repará-lo. Para eventuais reparações, contacte única e exclusivamente um Centro de Assistência Técnica autorizado pelo fabricante e exija a utilização de peças sobresselentes e acessórios originais.
- Antes da utilização, certifique-se sempre da integridade do cabo de alimentação.
- Não molhe o sensor de humidade nem o mergulhe em água.
- Uma humidade excessiva no ambiente pode originar a formação de condensação nas janelas e nos móveis. Nesse caso, desligue o humidificador;

CONSERVE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES PARA UMA EVENTUAL CONSULTA FUTURA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	UH 650E
Capacidade do reservatório	6,4 litros
Potência absorvida	ver chapa de características
Níveis de vapor de saída	1
Desactivação automática	*
Indicador luminoso de fim de água	*
Placa de evaporação com revestimento de teflon	*
Distribuidor de fragrâncias e substâncias medicamentosas	*
Dimensões (CxPxAl)	24x32x36 cm

DESCRIÇÃO DO APARELHO

- | | |
|---|---|
| <p>A) Grelha de saída de vapor com caixa para fragrâncias e substâncias medicamentosas</p> <p>B) Conduta de vapor</p> <p>C) Tampa de protecção</p> <p>D) Tampa da conduta de água</p> <p>E) Fecho de segurança</p> <p>F) Reservatório de água</p> | <p>G) Base</p> <p>H) Painel de comandos</p> <p>I) Sensor de humidade</p> <p>J) Conduta de água</p> <p>K) Placa de evaporação de teflon</p> <p>L) Selector ON/OFF/RESET</p> <p>M) Lâmpada piloto de funcionamento</p> <p>N) Humidóstato</p> <p>O) Indicador luminoso de falta de água</p> |
|---|---|

O reservatório do humidificador contém cerca de 6,4 litros de água e assegura uma autonomia de cerca 26 horas.

ANTES DA UTILIZAÇÃO

NOTA: Ao desembalar o humidificador, é possível que note algumas manchas deixadas pela água; isso é normal, pois cada aparelho é testado antes de ser comercializado;

1. Certifique-se de que o aparelho não está ligado à rede eléctrica.
2. Coloque o aparelho numa superfície estável.
3. Para encher o reservatório, vire-o ao contrário e retire a tampa rodando-a para a esquerda; encha o reservatório com água fresca e limpa e, de seguida, feche-o novamente rodando a tampa para a direita e apertando-a bem.
4. Certifique-se de que a placa de evaporação de teflon está limpa e sem corpos estranhos.
5. Posicione correctamente o reservatório sobre a base.
6. Introduza a ficha na tomada de alimentação.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Com o reservatório correctamente posicionado sobre a base e a ficha introduzida na tomada, o humidificador está pronto para ser utilizado.

1. Coloque o selector ON/OFF/RESET (**L**) na posição ON e o humidóstato (**N**) na posição máxima (ON). A lâmpada piloto de funcionamento (**M**) acender-se-á. O humidificador demora cerca de 3 minutos a ferver a água e a libertar o vapor quente para o ambiente.
2. Uma vez atingido o grau de humidade desejado, rode o humidóstato para a esquerda só até ouvir um estalido. O aparelho manterá, assim, o ambiente de acordo com o valor de humidade definido.

O humidóstato está equipado com uma regulação de 10% a 80% de humidade relativa. É aconselhável manter o humidóstato regulado entre 40% e 50%.

Quando a humidade ambiente é inferior à humidade definida, o aparelho produz vapor e, uma vez atingido o nível definido, desliga-se.

3. A caixa das fragrâncias e substâncias aromáticas e medicamentosas encontra-se no meio da grelha de saída de vapor. Para a utilizar, basta deitar as substâncias aromáticas. A caixa pode ser facilmente retirada e lavada. Não deite as substâncias aromáticas no reservatório de água.
4. Quando o reservatório estiver vazio e a água da placa de evaporação tiver evaporado quase completamente, o aparelho desliga-se automaticamente. O indicador luminoso de falta de água no reservatório começa a piscar e, no visor, aparece a mensagem "REFILL HOLD". Por motivos de segurança, o aparelho não funciona enquanto não encher novamente o reservatório. Para retomar o funcionamento, coloque o selector ON/OFF na posição RESET durante alguns segundos. Retire a ficha da tomada, tire o reservatório e encha-o depois de o limpar de acordo com as instruções fornecidas no respectivo parágrafo. Coloque novamente o reservatório cheio sobre a base, introduza a ficha na tomada e ligue o aparelho premindo o botão ON/OFF. De seguida, repita as operações do ponto 1.
O indicador luminoso de falta de água apaga-se e, cerca de 3 minutos depois, o humidificador recomeça a produzir vapor quente.

IMPORTANTE: Se não tiver de utilizar o aparelho durante dois ou mais dias consecutivos, certifique-se de que esvaziou e secou bem o reservatório a fim de prevenir a formação de algas e bactérias na água estagnada.

OPERAÇÕES DE LIMPEZA

Ao colocar o ar seco das habitações no nível de humidade correcto, os humidificadores contribuem para a criação de condições ambientais mais confortáveis. Para tirar o melhor partido destes aparelhos e evitar utilizá-los de forma inadequada, siga atentamente as instruções fornecidas.

Lembre-se que, durante o funcionamento, qualquer aparelho eléctrico deve ser cuidadosamente manuseado.

A inobservância das mais elementares normas de limpeza poderá originar a formação de microorganismos na água do reservatório do aparelho. As operações de limpeza seguintes devem, por isso, ser regularmente efectuadas para garantir o funcionamento correcto e eficiente do humidificador. Não podemos deixar de sublinhar a importância de uma limpeza correcta e constante do aparelho para evitar a formação de bactérias e algas no seu interior.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

O humidificador ferve a água, esterilizando-a e produzindo um vapor quente e limpo. Todas as impurezas são recolhidas na câmara de evaporação. A placa de evaporação é de teflon, facilitando, assim, ao máximo a limpeza do aparelho. Não utilize objectos metálicos ou pontiagudos para limpar a placa de evaporação: poderá danificar o teflon. Não utilize detergentes, petróleo, querosene, gasolina, limpa-vidros, móveis ou outros solventes na limpeza do humidificador ou dos seus componentes.

1. Antes de proceder à limpeza, desligue o humidificador premindo o botão "ON/OFF" e retire a ficha da tomada;
2. Retire o reservatório do humidificador e esvazie-o;
3. Pressione o travão de segurança (E) de modo a permitir o desbloqueio e a remoção da conduta de vapor (A).
4. Segurando na base do aparelho com ambas as mãos e inclinando-o de lado sobre uma banca, elimine a água residual da base do humidificador. Nunca coloque a base do humidificador dentro da banca ou directamente sob água corrente.
5. Limpe cuidadosamente o reservatório e a base com um pano. Se desejar reutilizar imediatamente o humidificador, encha o reservatório com água fresca e reinstale-o sobre a base.

MANUTENÇÃO SEMANAL

Para eliminar as incrustações:

1. Repita as operações 1 - 2 e 3 do parágrafo anterior.
2. Deite no interior da câmara de evaporação e do reservatório uma chávena de vinagre não diluído. Deixe actuar durante cerca de 20 minutos e limpe todas as paredes internas com um pincel macio. Para eliminar os resíduos mais persistentes, deixe actuar o vinagre durante 30 ou mais minutos. Utilize um pano humedecido em vinagre não diluído para eliminar as incrustações da base do humidificador.
3. Antes de começar a desinfectar o reservatório, elimine todo e qualquer vestígio de vinagre com água tépida.

Para desinfectar o reservatório:

1. Encha o reservatório com duas colheres pequenas de lixívia e água.
2. Deixe actuar a solução durante cerca de 20 minutos agitando o reservatório de vez em quando. Certifique-se de que a solução chega a todas as superfícies;
3. Esvazie o reservatório ao fim de cerca 20 minutos e enxágue-o bem com água corrente até eliminar totalmente o cheiro a lixívia;
4. Se desejar utilizar imediatamente o humidificador, encha o reservatório e reinstale-o sobre a base.

COMO CONSERVAR O HUMIDIFICADOR

Se desejar arrumar o humidificador durante um longo período, proceda da seguinte forma:

1. Limpe, enxágue e seque cuidadosamente o humidificador conforme indicado;
NÃO deixe água no humidificador quando tiver de o arrumar durante um longo período;
A água poderá comprometer irremediavelmente o funcionamento do aparelho.
2. Coloque novamente o aparelho na embalagem original e arrume-o num local fresco e seco;
3. Limpe o humidificador antes de o reutilizar no início da estação seguinte.