

P

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO. SÓ ASSIM PODERÁ OBTER OS MELHORES RESULTADOS E A MÁXIMA SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Após a remoção da embalagem, certifique-se da integridade do aparelho. Em caso de dúvida, não o utilize. Contacte um técnico qualificado;
- O saco de plástico que contém o produto não deve ser deixado ao alcance das crianças, pois constitui uma potencial fonte de perigo.
- Antes de ligar o aparelho à tomada, certifique-se de que a tensão da rede eléctrica indicada na chapa de características corresponde à da sua rede de alimentação doméstica;
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mande substituir a tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a pessoal qualificado;
- Não mergulhe o aparelho em água;
- Este aparelho destina-se apenas ao fim para o qual foi expressamente concebido, isto é, para humidificar os ambientes domésticos. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, errada ou irresponsável e/ou por reparações efectuadas por pessoal não qualificado;
- No interior deste electrodoméstico geram-se temperaturas elevadas. Preste a máxima atenção ao utilizar o aparelho.
- Não retire o reservatório com o humidificador em funcionamento. Aguarde 15 minutos depois de o desligar e de retirar a ficha da tomada.
- Nunca utilize o humidificador sem água.
- Não deixe o aparelho ligado inutilmente, dado que tal constitui uma potencial fonte de perigo.
- Atenção, vapor de água a ferver.
- Não coloque as mãos, o rosto ou o corpo directamente por cima ou junto à grelha de saída de vapor quando o aparelho estiver em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com tomada de corrente contínua.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e plana. Nunca o coloque sobre a alcatifa ou tapetes ou móveis delicados que possam sofrer danos devido ao contacto com a água ou o vapor.
- Não coloque o humidificador junto a fontes de calor, tais como aquecedores, radiadores, etc. Coloque o seu aparelho junto a uma parede interior e a uma tomada de alimentação. Para um melhor funcionamento, posicione o humidificador pelo menos a 10 cm da parede.
- Coloque-o de forma a que o vapor que sai através da grelha não seja direccionado contra a parede. Tal poderá provocar danos, sobretudo ao papel de parede.
- Quando o aparelho estiver ligado à rede de alimentação, cumpra as regras de segurança seguintes:
 - Não toque no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas;
 - Não utilize o aparelho descalço ou com os pés molhados;
 - Não puxe pelo cabo de alimentação nem pelo aparelho para retirar a ficha da tomada;
 - Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças;
 - Não introduza corpos estranhos no aparelho;
 - Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos e não o utilize ao ar livre;
 - Não obstrua a grelha de saída de vapor;
- Em caso de danos no cabo, proceda imediatamente à sua substituição, recorrendo a pessoal autorizado pelo fabricante.
- Se desejar eliminar definitivamente o aparelho, depois de retirar a ficha da tomada, inutilize-o cortando o cabo de alimentação.
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligue o aparelho da rede de alimentação eléctrica, retirando a ficha da tomada;
- Em caso de avaria e/ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não tente repará-lo. Para eventuais reparações, contacte única e exclusivamente um centro de assistência técnica autorizado e exija a utilização de peças sobresselentes e acessórios originais.
- Antes da utilização, certifique-se sempre da integridade do cabo de alimentação.
- Uma humidade excessiva no ambiente pode originar a formação de condensação nas janelas e nos móveis. Nesse caso, desligue o humidificador;
- Não utilize o humidificador com uma humidade superior a 50%.

O fabricante reserva-se o direito de efectuar nos produtos todas as modificações que considerar oportunas por motivos normativos, industriais, comerciais ou estéticos.

CONSERVE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES PARA UMA EVENTUAL CONSULTA FUTURA.

ANTES DA UTILIZAÇÃO

Antes de cada utilização, certifique-se de que o aparelho não apresenta rupturas, fendas, etc. e de que não há fugas de água através do invólucro. Caso contrário, não o utilize e leve-o a um centro de assistência técnica autorizado para um controlo. Certifique-se de que o cabo de alimentação não entra em contacto com as partes quentes do aparelho durante o funcionamento.

O aparelho deve ser colocado numa superfície totalmente horizontal. Não deve ser colocado sobre móveis, cristais, alcatifas e parquet.

ATENÇÃO! Não vire ao contrário nem desloque o aparelho quando ele estiver a funcionar.

Quando o aparelho contiver água, desloque-o segurando-o apenas pelo fundo e depois de o desligar da corrente. Antes de guardar o aparelho, certifique-se de que ele arrefeceu. Não deite no reservatório produtos alcoólicos ou perfumes; utilize apenas água normal da torneira. Não direcione o jacto de vapor para as pessoas, objectos ou paredes.

Elimine quaisquer resíduos minerais e lamas antes de encher o reservatório.

Retire a ficha da tomada antes de deitar ou esvaziar a água do reservatório.

DESCRIÇÃO

- A) Porta-essências
- B) Botão de regulação do vapor
- C) Cabo de alimentação
- D) Grupo de aquecimento
- E) Haste de sinalização do nível de água (apenas em alguns modelos)
- F) Abertura do reservatório com tampa
- G) Reservatório de água
- H) Janela de visualização do nível de água (apenas em alguns modelos)

UTILIZAÇÃO

- Certifique-se de que o cabo está desligado da tomada e de que o aparelho está colocado numa superfície perfeitamente horizontal.
- Rode totalmente o grupo de aquecimento para a direita até fazer coincidir a seta impressa no grupo de aquecimento com o símbolo **O**, impresso no reservatório (fig. 1).
- Retire a tampa da abertura do reservatório e, com um jarro (fig. 2), encha o reservatório com água da torneira, (e não água destilada), até aparecer a cor vermelha da haste, em alguns modelos (fig. 3), e até ao nível máximo do indicador da janela, nos outros modelos (fig. 4).

Não juntar sais minerais à água.

Durante a fase de enchimento, preste especial atenção para não deitar água sobre a tampa do grupo de aquecimento.

(TENHA O CUIDADO DE NÃO ENCHER O RESERVATÓRIO PARA ALÉM DO NÍVEL RECOMENDADO).

O NÍVEL MÁX. É INDICADO COM O GRUPO DE AQUECIMENTO INSERIDO.

- Caso a tampa do grupo de aquecimento (**D**) esteja molhada, é absolutamente necessário secá-la antes de ligar o aparelho à corrente.
- Rode o grupo de aquecimento para a esquerda até ele parar. (A seta de referência impressa no grupo de aquecimento deve coincidir com o símbolo **I** impresso no reservatório).
- Introduza o cabo na tomada de alimentação.
- Para desligar o aparelho, retire a ficha da tomada de alimentação e, de seguida, rode o grupo de aquecimento para a direita até fazer coincidir a seta com o símbolo **O**.
- Nos modelos dotados de luz nocturna, a luz também se acende quando o aparelho está ligado.
- Após alguns minutos, o vapor começará a sair. O tempo de produção do vapor pode variar em função do tipo de água.
- Para regular a emissão de vapor, rode o botão de regulação de vapor (**B**), (fig.5).

ATENÇÃO: O BOTÃO FICA QUENTE COM O APARELHO EM FUNCIONAMENTO!

- Quando a água estiver abaixo do nível mínimo, a vaporização é interrompida e o aparelho desliga-se automaticamente.

No fundo fica sempre uma quantidade de água onde se depositam os resíduos que é necessário eliminar; esvazie sempre todo o conteúdo antes de deitar novamente água.

UTILIZAÇÃO DE ESSÊNCIAS PERFUMADAS

Para utilizar essências perfumadas, basta deitar algumas gotas no porta-essências (fig. 6) (**A**). **As essências não devem ser introduzidas, em nenhuma circunstância, no reservatório de água.**

LIMPEZA

- Os eléctrodos do grupo de aquecimento e o compartimento de ebulição ficam cobertos de resíduos minerais, consoante a frequência de utilização do aparelho e a qualidade da água.
- Recomendamos a **regeneração do grupo de aquecimento sempre que se notar uma diminuição na ejeção de vapor.**
- Para executar a operação de regeneração é necessário retirar a ficha da tomada de alimentação, extrair o grupo de aquecimento (**D**) e mergulhar **SÓ A PARTE TERMINAL** cerca de 8 cm (fig. 7) numa solução de água e vinagre ou numa solução anti-calcário, normalmente disponível no mercado, deixando-a actuar durante cerca de 10 horas. Após esse período, enxague a parte terminal do grupo com água tendo o cuidado de não molhar a parte superior.
- Reposicione o grupo de aquecimento conforme indicado na figura 8.
- Antes de limpar o aparelho, desligue sempre a ficha do cabo de alimentação.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Limpe o reservatório com um pano ou uma escova.
- O grupo de aquecimento só deve ser limpo com um pano húmido e deve secar bem.