

CUPRINS

1. AVERTISEMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ	260
2. AVERTISEMENTE DE SIGURANȚĂ	261
2.1 Simboluri utilizate în instrucțiunile de față261	
2.2 Utilizarea conform destinației	261
2.3 Instrucțiuni de utilizare	261
3. INTRODUCERE	261
3.1 Litere în paranteze	261
3.2 Probleme și soluții	261
4. DESCRIERE	262
4.1 Descrierea aparatului	262
4.2 Descrierea panoului de comandă	262
4.3 Descrierea accesoriilor	262
5. OPERAȚIUNI PRELIMINARII	262
5.1 Verificarea aparatului	262
5.2 Instalarea aparatului	262
5.3 Conectarea aparatului	262
5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului	263
6. PORNIREA APARATULUI	263
7. STINGEREA APARATULUI	263
8. SETĂRI DIN MENU	264
8.1 Decalcifiere	264
8.2 Reglarea orei	264
8.3 Stingerea automată	264
8.4 Autoaprinderea	264
8.5 Setarea temperaturii	264
8.6 Economie energetică	264
8.7 Setarea durtății apei	265
8.8 Setarea limbii	265
8.9 Instalarea filtrului	265
8.10 Înlocuirea filtrului	265
8.11 Valori fabrică (reset)	265
8.12 Funcția de statistică	265
9. PREGĂTIREA CAFELEI	265
9.1 Selectarea gustului cafelei	265
9.2 Selectarea cantității de cafea din ceașcă	265
9.3 Reglarea rășniței	265
9.4 Sfaturi pentru o cafea mai caldă	266
9.5 Prepararea cafelei folosind cafea boabe	266
9.6 Pregătirea cafelei utilizând cafeaua pre-măcinată	266
10. PREPARAREA CAFELEI LONG	267
11. PREPARARE CAPPUCCINO ȘI LAPTE CALD (NESPUMAT)	267
11.1 Preparare lapte cald (nespumat)	267
11.2 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare	267
12. PREGĂTIREA APEI CALDE	267
13. CURĂȚARE	268
13.1 Curățarea aparatului	268
13.2 Curățarea circuitului intern al aparatului	268
13.3 Curățarea recipientului pentru zaț	268
13.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului	268
13.5 Curățarea interiorului aparatului	268
13.6 Curățarea rezervorului pentru apă	269
13.7 Curățarea vârfulor distribuitorului de cafea	269
13.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată	269
13.9 Curățarea infuzorului	269
14. DECALCIFIERE	269
15. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI	270
15.1 Măsurarea durtății apei	270
15.2 Setarea durtății apei	270
16. FILTRU PENTRU DECALCIFIERE	270
16.1 Instalarea filtrului	271
16.2 Înlocuirea filtrului	271
16.3 Scoaterea filtrului	271
17. DATE TEHNICE	272
18. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ	272
19. MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY	272
20. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR	273

1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ

- Aparatul nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența și de cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului, de către o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, moteluri și alte structuri de cazare, pensiuni.
- În cazul unor defecțiuni ale ștecherului sau ale cablului de alimentare, acestea trebuie înlocuite exclusiv de Serviciul de Asistență Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.

NUMAI PENTRU PIEȚELE DE DESFACERE EUROPENE:

- Acest aparat poate fi folosit de copiii de peste 8 ani, doar dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă au cel puțin 8 ani și dacă sunt atent supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența sau cunoștințele necesare, numai sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de a fi montat, demontat sau curățat.



Suprafețele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul este prezent doar pe anumite modele).

2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

2.1 Simboluri utilizate în instrucțiunile de față

Avertismentele importante sunt evidențiate cu aceste simboluri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente.



Nerespectarea acestui avertisment poate cauza leziuni provocate prin electrocutare punând în pericol viața utilizatorului.



Nerespectarea instrucțiunilor poate conduce la leziuni sau defecțiuni ale aparatului.



Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca arsuri sau răni.



Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.



Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Utilizați o priză de curent ușor accesibilă, astfel încât cablul de alimentare să poată fi scos rapid dacă este nevoie.
- Dacă doriți să scoateți cablul de alimentare din priză, apucați direct ștecherul. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate deteriora.
- Pentru a opri complet alimentarea, scoateți ștecherul din priza de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.
Opriți aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- Înainte de orice operațiune de curățare, opriți aparatul, scoateți ștecărul din priza de curent și lăsați-l să se răcească.



Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.



Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce abur fierbinte.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinte.

Când aparatul este în funcțiune, suportul pentru cești se poate încălzi.

2.2 Utilizarea conform destinației

Acest aparat a fost fabricat pentru prepararea cafelei și pentru încălzirea lichidelor.

Orice altă utilizare se va considera improprie și așadar periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului.

2.3 Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi motiv de leziuni și daune provocate aparatului.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare.

3. INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales acest aparat automat pentru cafea și cappuccino.

Vă urăm să petreceți alături de noul dvs. aparat momente plăcute și distractive. Acordați câteva minute pentru citirea acestor instrucțiuni de utilizare. Astfel veți evita să vă expuneți pericolelor și să produceți daune aparatului.

3.1 Litere în paranteze

Literele din paranteze corespund legendei care apare în Descrierea aparatului (pag. 2-3).

3.2 Probleme și soluții

În caz de probleme încercați să le rezolvați conform indicațiilor din paragrafele „19. mesaje afișate pe display” și „20. Soluționarea problemelor”.

Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru lămuriri ulterioare, vă sfătuim să contactați asistența pentru clienți telefonând la numărul indicat în fișa anexată "Asistență clienți". Dacă țara dumneavoastră nu este printre țările din lista din fișă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru reparații adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele sunt trecute în certificatul de garanție anexat aparatului.

4. DESCRIERE

4.1 Descrierea aparatului

(pag. 3 - A)

- A1. Panou comenzi
- A2. Buton pentru reglare grad de măcinare
- A3. Suportul pentru cești
- A4. Capac recipient cafea boabe
- A5. Capac pâlnie cafea pre-măcinată
- A6. Pâlnie pentru cafea pre-măcinată
- A7. Recipient cafea boabe
- A8. Întrerupător general
- A9. Locaș conector cablu de alimentare
- A10. Rezervor apă
- A11. Ușiță infuzor
- A12. Infuzor
- A13. Distribuitor cafea (cu înălțime reglabilă)
- A14. Recipient pentru zăț
- A15. Tăviță colectare condens
- A16. Tavă suport cești
- A17. Indicator nivel apă al tăviței pentru colectarea picăturilor
- A18. Tăviță colectare picături
- A19. Accesoriu cappuccino
- A20. Inel selectare dispozitiv pentru cappuccino
- A21. Buton abur/apă caldă

4.2 Descrierea panoului de comandă

(pag. 2 - B)

Unele taste de pe panou au funcție dublă: aceasta este indicată între paranteze, în interiorul descrierii.

- B1. Display: ghidează utilizatorul în utilizarea aparatului
- B2. Tasta  : pentru a porni sau a opri aparatul
- B3. Tasta MENIU pentru a accesa meniul (Atunci când se apăsăază MENIUL de programare, are funcția tastei "ESC": este apăsată pentru a ieși din funcția selecționată și a reveni la meniul principal)
- B4. Tasta  pentru a produce abur pentru pregătirea băuturilor pe bază de lapte (Atunci când se accesează MENIUL de programare, are funcția tastei <: se apasă pentru derularea înapoi)
- B5. Tasta  : pentru efectuarea unei limpeziri. (Atunci când se accesează MENIUL de programare, are funcția tastei >: se apasă pentru derularea înainte)
- B6. Tasta  : pentru pregătirea cafelei utilizând cafea pre-măcinată. (Când este accesat MENIUL: tasta „OK” se apasă pentru a confirma alegerea)
- B7. Tasta selectare aromă  : apăsați pentru a selecta gustul cafelei
- B8. Tasta  : pentru a prepara 1 ceașcă de cafea scurtă

- B9. Tasta  : pentru a prepara 2 cești de cafea scurtă
- B10. Tasta long: pentru a prepara 1 ceașcă de cafea LONG
- B11. Tasta  : pentru a prepara 1 ceașcă de cafea lungă
- B12. Tasta  : pentru a prepara 2 cești de cafea lungă

4.3 Descrierea accesoriilor

(pag. 2 - C)

- C1. Bandă reactivă pentru testarea durtății apei „Total Hardness Test”
- C2. Măsură pentru dozarea cafelei pre-măcinate
- C3. Decalcifiant
- C4. Filtru decalcifiere (*doar la unele modele)
- C5. Pensulă pentru curățare
- C6. Cablu de alimentare

5. OPERAȚIUNI PRELIMINARII

5.1 Verificarea aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defecțiuni evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

5.2 Instalarea aparatului



Atenție!

Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul emite căldură în mediul din jurul său. După ce ați așezat aparatul pe planul de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafețele aparatului, părțile laterale și partea din spate, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra aparatului pentru cafea.
- Pătrunderea apei în interiorul aparatului poate provoca defecțiuni. Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau al chiuvetelor.
- Aparatul se poate deteriora dacă apa este îngheață în interior. Nu instalați aparatul în locuri unde temperatura poate atinge nivelul de îngheț.
- Amplasați cablul de alimentare astfel încât să fie ferit de colțuri ascuțite sau de contactul cu suprafețe calde (de ex. plite electrice).

5.3 Conectarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date amplasată pe baza aparatului. Corectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o rezistență minimă de 10A și dotată cu o împănare eficientă.

În caz de incompatibilitate între ștecărul aparatului și priză, apălați la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip corespunzător.

5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului



Rețineți:

- Aparatul a fost testat în fabrică folosind cafea și de aceea este absolut normal să găsiți urme de cafea în rășniță. Vă garantăm că acest aparat este nou.
- Se recomandă personalizarea duriității apei respectând procedura descrisă în capitolul "15. Programarea duriității apei".
- Introduceți conectorul cablului de alimentare (C6) în locașul din spatele aparatului (A9) și conectați aparatul la rețeaua electrică (fig. 1); asigurați-vă că întrerupătorul general (A8), aflat în partea posterioară a aparatului, este apăsat (fig. 2).

Este necesară selectarea limbii dorite (limbile se alternează la aproximativ fiecare 3 secunde):

- atunci când apare limba română, țineți apăsată timp de câteva secunde tasta  (B6- fig. 3) până când pe display (B1) apare mesajul: „Lb. română setată”.

Acum veți proceda conform instrucțiunilor indicate pe display-ul aparatului:

- „Umpleți rezervorul!": scoateți rezervorul de apă (A10), umpleți-l până la linia MAX cu apă proaspătă (fig. 4A), apoi introduceți rezervorul la loc (fig. 4B).
- Așezați sub dispozitivul pentru cappuccino (A19) un recipient cu capacitate de cel puțin 100 ml (fig. 5).
- „ROTIȚI BUTONUL PENTRU ABUR": rotiți butonul (A21) în poziția I (fig. 5). Pe display apar mesajul „Apă caldă, confirmați?";
- Apăsați tasta  pentru confirmare: aparatul distribuie apă din dispozitivul pentru cappuccino și apoi se oprește automat.
- Readuceți butonul pentru abur în poziția 0.

Acum aparatul este pregătit pentru utilizarea obișnuită.



Rețineți:

- La prima utilizare este necesar să pregătiți 4-5 cafele sau 4-5 cappuccino înainte ca aparatul să dea bune rezultate.
- Pentru o cafea mai gustoasă și pentru performanțe mai bune ale aparatului, se recomandă instalarea filtrului pentru decalcifiere (C4) conform indicațiilor din capitolul „16. Filtru pentru decalcifiere”. Dacă modelul dumneavoastră nu este dotat cu filtru, puteți solicita unul la oricare Centru de Asistență Autorizat De Longhi.

6. PORNIREA APARATULUI



Rețineți:

Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că întrerupătorul general (A8), aflat în spatele aparatului, este apăsat (fig. 2).

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și de limpezire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este pregătit pentru a fi utilizat doar după executarea acestui ciclu.



Pericol de arsuri!

În timpul limpezirii, din vârful distribuitorului de cafea (A13) curge puțină apă caldă care va fi colectată în tăvița colectare picături aflată în partea de jos (A18). Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinți.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta  (B2-fig. 6): pe display (B1) apare mesajul „Încălzire, vă rugăm așteptați”.

După ce s-a încheiat încălzirea, aparatul afișează un alt mesaj: "Limpezire", astfel, pe lângă faptul de a limpezi fierbătorul, aparatul va lăsa apa caldă să curgă prin tuburile interne și le va încălzi.

Aparatul atinge temperatura optimă când pe display apare mesajul indicând gustul și cantitatea de cafea.

7. STINGEREA APARATULUI

La fiecare stingere, aparatul efectuează un ciclu automat de limpezire, care nu poate fi întrerupt.



Pericol de arsuri!

În timpul limpezirii, din duzele distribuitorului de cafea (A13) curge puțină apă caldă.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinți.

Pentru a opri aparatul, apăsați tasta  (B2 -fig. 6). Aparatul efectuează limpezirea și apoi se oprește (stand-by).



Rețineți:

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade îndelungate de timp, deconectați-l de la rețeaua de alimentare cu energie electrică:

- opriți mai întâi aparatul, apăsând tasta ;
- apăsați întrerupătorul general (A8 - fig. 2).



Atenție!

Nu apăsați niciodată întrerupătorul general când aparatul este pornit.

8. SETĂRI DIN MENU

Pentru a accesa meniul programare, apăsați tasta **MENIU** (B3); rubricile pe care le puteți selecta din meniu sunt: Decalcifiere, Reglarea orei, Stingerea automată, Autoaprinderea, Setarea temperaturii, Economie energetică, Duritatea apei, Setarea limbii, Instalarea filtrului, Îndepărtarea filtrului, Valori fabrică, Statistică.

8.1 Decalcifiere

Pentru instrucțiuni privind procesul de decalcifiere, consultați capitolul „14. Decalcifiere”.

8.2 Reglarea orei

Dacă doriți să reglați ora de pe display (B1), procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați tasta  (B4) sau  (B5) până când pe display apare mesajul „Reglare oră”;
3. Apăsați tasta  (B6);
4. Apăsați tasta  sau  pentru a modifica orele;
5. Apăsați tasta  pentru confirmare;
6. Apăsați tasta  sau  pentru a modifica minutele;
7. Apăsați tasta  pentru confirmare.

Ora este astfel setată: apăsați apoi tasta **MENIU** pentru a ieși din meniu.

8.3 Stingerea automată

Este posibilă setarea stingerii automate astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1, 2 sau 3 ore.

1. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați tasta  (B4) sau  (B5) până când pe display (B1) apare mesajul „Stingerea automată”;
3. Apăsați tasta  (B6);
4. Apăsați tasta  sau  până când apare numărul de ore de funcționare dorit (15 sau 30 minute, sau după 1, 2 sau 3 ore);
5. Apăsați tasta  pentru confirmare.

Stingerea automată este astfel programată: apoi apăsați tasta **MENIU** pentru a ieși din meniu.

8.4 Autoaprinderea

Este posibil să setați ora pentru autoaprinderea astfel încât să găsiți aparatul pregătit pentru a fi utilizat la ora dorită (de exemplu dimineața) și să puteți face imediat cafeaua.



Rețineți:

Pentru ca această funcție să fie activă, este nevoie ca ora să fi fost deja setată în mod corect.

1. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
 2. Apăsați tasta  (B4) sau  (B5) până când pe display (B1) apare mesajul „Autoaprindere”;
 3. Apăsați tasta  (B6): pe display apare mesajul „Activați?”;
 4. Apăsați tasta  pentru confirmare;
 5. Apăsați tasta  sau  pentru a modifica orele;
 6. Apăsați tasta  pentru confirmare;
 7. Apăsați tasta  sau  pentru a modifica minutele;
 8. Apăsați tasta  pentru confirmare;
 9. Apăsați apoi tasta **MENIU** pentru a ieși din meniu.
- După confirmarea orarului, activarea stingerii automate este indicată pe display de simbolul  care este afișat lângă oră și sub funcția Autoaprindere din meniu.

Pentru a dezactiva funcția:

1. Selectați din meniu autoaprindere;
 2. Apăsați tasta  : pe display apare mesajul „Dezactivați?”;
 3. Apăsați tasta  pentru confirmare.
- Pe display nu mai este afișat simbolul .

8.5 Setarea temperaturii

Dacă doriți să modificați temperatura apei (joasă, medie, ridicată) cu care se prepară cafeaua, procedați în felul următor:

1. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
 2. Apăsați tasta  (B4) sau  (B5) până când pe display (B1) apare mesajul „Setare temperatură”;
 3. Apăsați tasta  (B6);
 4. Apăsați tasta  sau  până când temperatura dorită (joasă, medie sau ridicată) este afișată pe display;
 5. Apăsați tasta  pentru confirmare.
- Temperatura este astfel reprogramată: apăsați tasta **MENIU** pentru a ieși din meniu.

8.6 Economie energetică

Prin intermediul acestei funcții este posibilă activarea sau dezactivarea modalității Economie energetică. Când această funcție este activă, este garantat un consum redus de energie, conform normelor europene.

Activarea modului de Economie energetică este indicată de un asterisc sub secțiunea Economie energetică din meniu.

1. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați tasta  (B4) sau  (B5) până când pe display apare mesajul „Economie energetică”;
3. Apăsați tasta  (B6): pe display apare mesajul „Activați?” sau „Dezactivați?”;
4. Apăsați tasta  pentru a dezactiva sau activa modalitatea de economie energetică;

Apăsați apoi tasta **MENIU** pentru a ieși din meniu.

Când funcția este activată, după o perioadă de inactivitate, pe display apare mesajul „Economie energetică”.



Rețineți:

În modalitatea Economie energetică, aparatul poate necesita câteva secunde înainte de a distribui prima cafea, deoarece are nevoie de mai mult timp pentru a se încălzi.

8.7 Setarea durității apei

Pentru instrucțiuni privind setarea durității apei consultați capitoul „15. Programarea durității apei”.

8.8 Setarea limbii

Dacă doriți să modificați limba de pe display (B1), procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
 2. Apăsați tasta (B4) sau (B5) până când pe display apare mesajul “Setare limbă”;
 3. Apăsați tasta (B6);
 4. Apăsați tasta sau până când temperatura dorită este afișată pe display;
 5. Apăsați tasta pentru confirmare;
- Limba este astfel selectată: apăsați tasta **MENIU** pentru a ieși din meniu.

8.9 Instalarea filtrului

Pentru instrucțiuni privind instalarea filtrului (C4), consultați paragraful „16.1 Instalarea filtrului”.

8.10 Înlocuirea filtrului

Pentru instrucțiuni privind instalarea filtrului (C4), consultați paragraful „8.10 Înlocuirea filtrului”.

8.11 Valori fabrică (reset)

Prin intermediul acestei funcții toate setările din meniu și toate programările cantităților revin la valorile setate din fabrică (în afara limbii, care rămâne cum a fost setată).

1. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați tasta (B4) sau (B5) până când pe display (B1) apare mesajul “valori fabrică”;
3. Apăsați tasta (B6);
4. Pe display apare mesajul “Confirmați?”;
5. Apăsați apoi tasta pentru a confirma și ieși din meniu.

8.12 Funcția de statistică

Cu această funcție se pot observa datele de statistică ale aparatului. Pentru a le vizualiza procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați tasta (B4) sau (B5) până când pe display (B1) apare mesajul “Statistică”;
3. Apăsați tasta (B6);
4. Apăsând tasta sau , puteți verifica:
 - câte cafele au fost pregătite;
 - câte decalcifieri au fost efectuate;
 - câți litri de apă au fost folosiți în total;
 - de câte ori a fost înlocuit filtrul de apă.
5. Apăsați apoi de 2 ori tasta pentru a ieși din meniu.

9. PREGĂTIREA CAFELEI

9.1 Selectarea gustului cafelei

Aparatul este setat din fabrică pentru a pregăti cafea normală. Puteți alege unul dintre aceste gusturi:

Gust foarte delicat
Gust delicat
Gust normal
Gust tare
Gust foarte tare

Pentru a schimba gustul, apăsați în mod repetat tasta (B7 - fig. 7) până când pe display (B1) apare gustul dorit.

9.2 Selectarea cantității de cafea din ceașcă

Mașina a fost setată din fabrică pentru a pregăti în mod automat următoarele cantități de cafea:

- cafea scurtă, dacă se apasă tasta (B8) (≈40 ml);
- cafea lungă, dacă se apasă tasta (B11) (≈120 ml);
- două cafele scurte, dacă se apasă tasta (B9);
- două cafele lungi, dacă se apasă tasta (B12).

Dacă doriți să modificați cantitatea de cafea (pe care mașina o toarnă automat în ceașcă), procedați în felul următor:

- apăsați și mențineți tasta a cărei lungime doriți să o modificați, până când pe display (B1) apare “PROGRAMARE CANTITATE”: eliberați apoi tasta;
- atunci când cafeaua din ceașcă atinge nivelul dorit, apăsați din nou aceeași tastă pentru a memora noua cantitate.

În acest moment, prin apăsarea acelei taste, aparatul a memorat noile setări.


9.3 Reglarea rășniței

Rășnița nu trebuie să fie reglată, cel puțin la început, deoarece a fost setată din fabrică astfel încât să se obțină o preparare corectă a cafelei.

Totuși, dacă după ce ați făcut primele cafele pregătirea se dovedește a fi prea lejeră și cu puțină cremă sau distribuirea este prea lentă (picătură după picătură), este necesar să efectuați o ajustare cu ajutorul butonului rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A2- fig. 8).

Rețineți:

Butonul rotativ de reglare trebuie rotit doar în timp ce rășnița funcționează.



Dacă cafeaua iese prea lent sau nu iese deloc, rotiți butonul în sens orar cu o unitate spre numărul 7.

Pentru a obține o cafea mai aromată și pentru a îmbunătăți aspectul cremei, rotiți în sens invers acelor de ceasornic cu o unitate spre numărul 1 (nu mai

mult de o unitate de fiecare dată deoarece cafeaua va ieși picătură cu picătură).

Efectul acestei ajustări se observă doar după ce ați preparat cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă după această reglare nu ați obținut rezultatul dorit, este necesară repetarea corecției rotind butonul cu încă o unitate.

9.4 Sfaturi pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea cât mai caldă, vă sfătuim să:

- efectuați o limpezire, înainte de distribuire, apăsând tasta  (B5): după câteva secunde, din distribuitor (A13) iese apa caldă care încălzește circuitul intern al aparatului și astfel cafeaua distribuită este mai caldă;
- încălziți ceștile cu apă caldă (folosind funcția apă caldă);
- măriți temperatura cafelei din meniul programare (consultați par. „8.5 Setarea temperaturii”).

9.5 Prepararea cafelei folosind cafea boabe

Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau zaharisite deoarece se pot lipi de rășniță, iar acest lucru duce la defectarea ei.

1. Introduceți cafeaua boabe în recipientul corespunzător (A7- fig. 9);
2. Așezați sub vârful distribuitorului de cafea (A13):
 - 1 ceașcă, dacă doriți 1 cafea (fig. 10);
 - 2 cești, dacă doriți 2 cafele (fig. 11);
3. Coborâți distribuitorul astfel încât să-l apropiați cât mai mult posibil de cești: se obține astfel o cremă mai bună (fig. 12);
4. Apăsați tasta corespunzătoare băuturii dorite:



5. Prepararea începe, iar pe display (B1) apare mesajul afe-rent cafelei selectate.

Când prepararea s-a încheiat, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.

Rețineți:

- În timp ce aparatul prepară cafeaua, distribuirea poate fi oprită în orice clipă, prin apăsarea uneia din cele două taste de preparare băuturi.
- Odată încheiată pregătirea, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, este suficient să țineți apăsată (în interval de 3 secunde) una dintre tastele pentru distribuirea cafelei.
- Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful „9.4 Sfaturi pentru o cafea mai caldă”.

Atenție!

- În cazul în care cafeaua curge picătură cu picătură sau este prea lejeră sau prea rece, citiți recomandările din capitolul „20. Soluționarea problemelor”.
- În timpul folosirii, pe display (B1) pot apărea mesaje la a căror semnificație este prezentată în capitolul „19. mesaje afișate pe display”.

9.6 Pregătirea cafelei utilizând cafeaua pre-măcinată

Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafea boabe în pâlnia cafelei măcinatăe (A6) altfel aparatul se poate defecta.
- Nu introduceți niciodată cafea pre-măcinată când aparatul este oprit pentru a preveni dispersia cafelei în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de cazuri aparatul poate suferi daune.
- Nu introduceți mai mult de 1 măsură rasă (C1), în caz contrar interiorul aparatului se poate murdări sau pâlnia se poate înfunda.

Rețineți:

Dacă utilizați cafea pre-măcinată puteți pregăti doar o singură ceașcă de cafea de fiecare dată.

1. Asigurați-vă că aparatul este pornit.
2. Apăsați butonul  (B6).
3. Asigurați-vă că pâlnia nu este înfundată, apoi introduceți o măsură rasă de cafea pre-măcinată (fig. 13).



4. Așezați o ceașcă sub vârful distribuitorului de cafea (A13).
5. Apăsăți tasta distribuie 1 ceașcă dorită (☞-B8 sau ☞-B11).
6. Prepararea începe.

10. PREPARAREA CAFELEI LONG

Cafeaua LONG poate fi pregătită folosind atât cafea boabe, cât și cafea pre-măcinată.

Respectați indicațiile din paragrafele precedente pentru a pregăti aparatul și apăsați tasta **LONG** (B10).

11. PREPARARE CAPPUCCINO ȘI LAPTE CALD (NESPUMAT)



Pericol de arsuri!

În timpul preparării acestor băuturi aparatul produce abur: fiți atenți să nu vă ardeți.

1. Pentru un cappuccino, preparați cafeaua într-o ceașcă mare;
2. Umpleți un recipient cu aproximativ 100 de grame de lapte pentru fiecare cappuccino pe care doriți să îl pregătiți. Atunci când alegeți dimensiunile recipientului, țineți cont de faptul că volumul lichidului se va mări de 2 sau de 3 ori;



Rețineți:

- Pentru a obține o spumă mai consistentă și bogată, utilizați lapte degresat sau parțial degresat și care a fost păstrat la frigider (cu o temperatură de circa 5° C). Pentru a nu obține un lapte prea puțin spumat sau cu multe bule de aer, curățați întotdeauna dispozitivul pentru cappuccino (A19), urmând indicațiile din paragraful "Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare".
3. Asigurați-vă că inelul de selectare a dispozitivului pentru cappuccino (A20) este poziționat în partea de jos, pe funcția „CAPPUCCINO” (Fig. 14);
 4. Apăsăți tasta ☞ (B4): pe display este afișat mesajul „Încălzire, vă rugăm așteptați” și după câteva secunde, „Rotiți butonul pentru abur”;
 5. Rotiți dispozitivul pentru cappuccino spre exterior, introducându-l în recipientul cu lapte (fig. 15), având grijă să nu introduceți și inelul selector de culoare neagră;
 6. Rotiți butonul pentru abur (A21) în poz. I (fig. 5). Dispozitivul pentru cappuccino va produce abur, care va face ca laptele să devină cremos și îi va mări volumul;
 7. Pentru a obține o spumă mai cremoasă, rotiți recipientul cu mișcări ușoare de jos în sus. (Se recomandă ca dozarea aburului să nu depășească 3 minute fără întrerupere);
 8. Odată obținută spuma dorită, întrerupeți fluxul de abur, aducând butonul pentru abur în poziția 0.



Pericol de arsuri!

Întrerupeți fluxul de abur, înainte de a scoate recipientul cu laptele spumat, pentru a evita arsurile provocate de stropii de lapte fierbinte.

9. Adăugați în ceașca de cafea preparată anterior laptele spumat. Cafeaua cappuccino este gata: adăugați zahăr după gust și, dacă doriți, presărați puțină cacao pudră peste spumă.

11.1 Preparare lapte cald (nespumat)

Pentru a prepara lapte cald nespumat, procedați conform indicațiilor din paragraful anterior, asigurându-vă că inelul de selectare a dispozitivului pentru cappuccino (A20) este poziționat în sus, pe funcția „HOT MILK”.

11.2 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare

Curățați dispozitivul pentru cappuccino (A19) după fiecare utilizare, pentru a evita depunerile de lapte sau înfundarea acestuia.



Pericol de arsuri!

În timpul curățării, din dispozitivul pentru cappuccino curge puțină apă caldă. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinți.

1. Lăsați să curgă puțină apă câteva secunde rotind butonul pentru abur (A21) în poziția I. Apoi, readuceți butonul pentru abur în poziția 0 pentru a opri distribuirea apei calde.
2. Așteptați câteva minute pentru ca dispozitivul pentru cappuccino să se răcească; rotiți spre exterior dispozitivul pentru cappuccino și trageți-l în jos pentru a-l scoate (fig. 16).
3. Mutați inelul (A20) în partea de sus (fig. 17).
4. Trageți duza în jos (fig. 18).
5. Verificați ca orificiile marcate cu săgeată în figura 19 să nu fie înfundate. Dacă este cazul, curățați-le cu ajutorul unui ac.
6. Introduceți la loc duza, mutați inelul în partea de jos și reintroduceți dispozitivul pentru cappuccino (fig. 20) rotindu-l și împingându-l în sus până când acesta se fixează.

12. PREGĂTIREA APEI CALDE



Pericol de arsuri!

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu apă caldă. Întrerupeți distribuirea apei calde conform instrucțiunilor de mai jos când ceașca este plină. Dispozitivul pentru cappuccino (A19) se încălzește în timpul distribuirii și, prin urmare, trebuie prins doar cu ajutorul mânerului negru (A20).

1. Așezați un recipient sub dispozitivul pentru cappuccino (cât mai aproape posibil, pentru a evita stropirea) (fig. 15);
2. Rotiți butonul pentru abur (A19) în poziția I: display-ul (B1) afișează mesajul „Apă caldă” și începe distribuirea;
3. Întrerupeți procesul readucând butonul pentru abur în poziția 0.



Rețineți:

Dacă este activată modalitatea “Economie energetică”, pentru pregătirea apei calde sau a aburului poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.

13. CURĂȚARE

13.1 Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- circuitul intern al aparatului;
- recipientul pentru zaț (A14);
- tăvița colectare picături (A18) și tavă colectare condens (A15);
- rezervorul de apă (A10);
- vârful distribuitorului de cafea (A13);
- dispozitivul pentru cappuccino (A19);
- pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinată (A6);
- infuzorul (A12), accesibil după ce ați deschis ușa de service (A11);
- panoul de comandă (A1).



Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor superautomatizate De'Longhi nu trebuie să folosiți aditivi chimici la operațiile de curățare.
- Nici o componentă a aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase.
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a elimina incrustațiile sau depunerile de cafea deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

13.2 Curățarea circuitului intern al aparatului

În cazul perioadelor de neutilizare de peste 3-4 zile, se recomandă, înainte de utilizare, pornirea și:

- efectuarea a 2/3 limpeziri apăsând tasta  (B5);
- distribuirea apei calde, câteva secunde, rotind butonul apă caldă/abur (A21) în poziția I.



Rețineți:

Este normal ca după efectuarea curățării, să existe apă în recipientul pentru zaț (A14).

13.3 Curățarea recipientului pentru zaț

Când pe display (B1) apare mesajul „GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ”, trebuie să îl goliți și să îl curățați. Până când nu curățați recipientul pentru zaț (A14), mesajul precedent rămâne afișat iar aparatul nu mai poate prepara cafea.

Pentru efectuarea operațiilor de curățare (cu aparatul pornit):

- Scoateți tăvița colectare picături (A18) (fig. 21), goliți-o și curățați-o;
- Goliți și curățați bine recipientul pentru zaț având grijă să eliminați toate reziduurile care s-au depus pe fund;
- Controlați și tăvița pentru recoltarea condensului (A15) de culoare roșie și, dacă este plină, goliți-o.



Atenție!

Atunci când se scoate tăvița colectare picături este **obligatoriu** să goliți și recipientul pentru zaț, chiar dacă nu este plin.

Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se înfunde.

13.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului



Atenție!

Dacă tăvița colectare picături (A18) nu este golită periodic, apa se poate scurge peste margini și pătrunde în interiorul sau pe partea laterală a aparatului. Acest lucru poate avaria aparatul, suprafața de sprijin sau zonele învecinate.

Tăvița colectare picături este prevăzută, pentru a vedea nivelul apei conținute, cu un indicator plutitor (A17) (roșu) (fig. 22). Înainte ca acest indicator să se ridice pe suportul pentru cești (A16), trebuie să goliți tava și să o curățați.

Pentru a îndepărta tăvița pentru colectarea picăturilor:

1. Scoateți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț (A14) (fig. 21);
2. Goliți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț și spălați-le;
3. Controlați și tăvița pentru recoltarea condensului (A15) de culoare roșie și, dacă este plină, goliți-o;
4. Introduceți la loc tăvița colectare picături și recipientul pentru zaț.

13.5 Curățarea interiorului aparatului



Pericol!

Înainte de a efectua operațiile de curățare a părților interioare ale aparatului, acesta trebuie oprit (consultați capitoul „7. Stingerarea aparatului”) și trebuie întrerupt alimentarea cu energie electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Controlați periodic (aprox. o dată pe lună) ca interiorul aparatului (vizibil după ce ați înlăturat tăvița colectare picături-A18) să nu fie murdar. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula (C5) și un burete;
2. Aspirați toate reziduurile cu un aspirator (fig. 23).

13.6 Curățarea rezervorului pentru apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) și la fiecare înlocuire a filtrului de decalcifiere (C4-dacă este prevăzut) rezervorul pentru apă (A10) cu o lavetă umedă și puțin detergent delicat;
2. Scoateți filtrul (dacă este prevăzut) și limpeziți-l sub jet de apă;
3. Introduceți la loc filtrul (dacă este prevăzut), umpleți rezervorul cu apă proaspătă și puneți la loc rezervorul;
4. (Doar la modelele cu filtru de decalcifiere) Distribuți circa 100 ml de apă caldă pentru a reactiva filtrul.

13.7 Curățarea vârfurilor distribuitorului de cafea

1. Curățați vârfurile distribuitorului de cafea (A13) cu un burete sau o lavetă (fig. 24A);
2. Verificați ca orificiile distribuitorului de cafea să nu fie înfundate. Dacă este necesar, înlăturați depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 24B).

13.8 Curățarea pâlniei pentru cafea premăcinată

Controlați periodic (aproximativ o dată pe lună) ca pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinate (A6) să nu fie înfundată. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula (C5).

13.9 Curățarea infuzorului

Infuzorul (A12) trebuie să fie curățat cel puțin o dată pe lună.



Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă că aparatul a efectuat corect stingerea (consultați capitolul „7. Stingerea aparatului”);
2. Scoateți rezervorul de apă (A10);
3. Deschideți ușa infuzorului (A11) (fig. 25) aflat în partea dreaptă;
4. Apăsăți spre interior cele două clapete colorate pentru deschidere și în același timp trageți infuzorul spre exterior (fig. 26);



Atenție!

CLĂTIȚI NUMAI CU APĂ

FĂRĂ DETERGENȚI - FĂRĂ MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE

Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.

5. Introduceți infuzorul în apă timp de 5 minute și apoi limpeziți-l sub jet de apă;
6. Cu ajutorul pensulei (C5), curățați reziduurile de cafea de pe infuzor care sunt vizibile de la ușa acestuia;
7. După curățare, reintroduceți infuzorul în suport (fig. 27); apoi apăsați PUSH până când auziți un clic de cuplare;



Rețineți:

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducerea) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsând cele două pârghii (fig. 28).

8. După ce l-ați introdus, asigurați-vă că cele două clapete colorate au rămas în exterior (fig. 29).
9. Închideți ușa infuzorului.
10. Reintroduceți rezervorul de apă.

14. DECALCIFIERE

Efectuați decalcifierea aparatului când pe display (B1) apare (intermitent) mesajul „DECALCIFIERE”.



ATENȚIE!

- Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile și eticheta produsului de decalcifiere de pe ambalajul acestuia.
- Vă recomandăm să folosiți doar decalcifiant De'Longhi. Utilizarea decalcifiantilor neadevătați, precum și decalcifierea neefectuată cu regularitate, poate provoca apariția defectelor neacoperite de garanția producătorului.

1. Porniți aparatul și așteptați să fie pregătit de utilizare;
2. Intrați în meniu apăsând tasta MENU (B3);
3. Apăsăți tasta  (B4) sau  (B8) până când pe display apare mesajul „Decalcifiere”;
4. Selectați apăsând tasta  (B6). Pe display apare „Confirmați decalcifierea?”: apăsați din nou  pentru a activa funcția;
5. Pe display apare mesajul „Introd. decalcif. Confirmați?”;
6. Goliți complet rezervorul de apă (A10) și îndepărtați filtrul pentru decalcifiere (C4 - dacă este prezent);
7. Introduceți decalcifiantul (C3) în rezervorul de apă până la nivelul A (corespunzător unui pachet de 100 ml) imprimat pe latura interioară a rezervorului și apoi adăugați un litru de apă până când atingeți nivelul B (fig. 30); apoi așezați rezervorul de apă în aparat;
8. Puneți sub dispozitivul pentru cappuccino (A19) și sub distribuitorul pentru apă caldă (A13) un vas gol cu o capacitatea minimă de 1,8 l (fig. 31);



Atenție! Pericol de arsuri

Din dispozitivul pentru cappuccino și din distribuitorul de cafea iese apă caldă care conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu această soluție.

9. Apăsați tasta  (B6) pentru a confirma introducerea soluției: pe display este afișat „ROTIȚI BUTONUL PENTRU ABUR”.
10. Rotiți butonul apă caldă/abur în poziția **I** (fig. 5); programul de decalcifiere pornește, iar soluția de decalcifiere iese din dispozitivul pentru cappuccino și distribuitorul de cafea urmând o întreagă serie de procese de limpezire la anumite intervale pentru a îndepărta reziduurile de calcar din aparat;

După aproximativ 25 de minute, aparatul întrerupe decalcifierea și pe display apare mesajul „UMPLEȚI REZERVORUL”: rotiți butonul apă caldă/abur în poziția **0** și goliți vasul folosit pentru colectarea soluției de decalcifiere;

11. Aparatul este acum pregătit pentru procesul de limpezire cu apă curată. Scoateți rezervorul de apă, goliți-l, clătindu-l cu apă curentă, umpleți-l la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat: pe display este afișat „ROTIȚI BUTONUL PENTRU ABUR”;
12. Reașezați recipientul gol utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere sub dispozitivul pentru cappuccino și distribuitorul de cafea (fig. 31);
13. Rotiți butonul apă caldă/abur în poziția **I** pentru a începe limpezirea: apa caldă va curge prima din dispozitivul pentru cappuccino, apoi va continua și se va încheia din distribuitorul de cafea;
14. Când rezervorul de apă este golit, pe display apare mesajul limpezire alternat cu UMLEȚI REZERVORUL: rotiți butonul apă caldă/abur în poziția **0** și goliți recipientul utilizat pentru colectarea apei de limpezire;
15. Scoateți rezervorul de apă, reintroduceți filtrul de decalcifiere dacă a fost scos anterior, umpleți rezervorul până la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat: pe display este afișat „ROTIȚI BUTONUL PENTRU ABUR”;
16. Reașezați recipientul gol utilizat pentru colectarea apei de clătire sub dispozitivul pentru cappuccino;
17. Rotiți butonul apă caldă/abur în poziția **I**: aparatul reia clătire doar din dispozitivul pentru cappuccino;
18. La final, pe display apare mesajul ROTIȚI BUTONUL PENTRU ABUR: rotiți butonul apă caldă/abur în poziția **0**;
19. Pe display apare mesajul UMLEȚI REZERVORUL: scoateți și completați rezervorul de apă cu apă proaspătă până la nivelul MAX și introduceți-l din nou în aparat.

Operațiunea de decalcifiere este astfel încheiată.



Rețineți:

- Dacă ciclul de decalcifiere nu se finalizează în mod corect (ex. lipsa distribuției energiei electrice), vă recomandăm să repetați ciclul;
- Este normal ca după efectuarea ciclului de decalcifiere, să există apă în recipientul pentru zaț (A14).


15. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Mesajul DECALCIFIERE va fi afișat după o anumită perioadă de funcționare predeterminată în funcție de duritatea apei.

Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Dacă doriți, este posibilă programarea aparatului în funcție de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiți, efectuând astfel mai rar operațiunea de decalcifiere.

15.1 Măsurarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj testul din dotare „TOTAL HARDNESS TEST” (C1) anexat instrucțiunilor în limba engleză;
2. Introduceți toată banda într-un pahar cu apă timp de aproximativ o secundă.
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând unei unități.



15.2 Setarea durității apei

1. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu.
2. Apăsați tasta  (B4) sau  (B5) până când pe display (B1) apare mesajul „Duritate apă”.
3. Confirmați selectarea apăsând tasta  (B6);
4. Apăsați în mod repetat tasta  sau  pentru a seta nivelul detectat de banda reactivă (a se vedea fig. din paragraful anterior).
5. Apăsați apoi tasta  pentru a confirma setarea.

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua setare pentru duritatea apei: apăsați apoi tasta **MENIU** pentru a ieși din meniu.

16. FILTRU PENTRU DECALCIFIERE

Anumite modele sunt prevăzute cu filtru de decalcifiere (C4): dacă modelul achiziționat de dumneavoastră nu este dotat cu un astfel de filtru, vă recomandăm să îl cumpărați din centrele de asistență autorizate De'Longhi.

Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.





16.1 Instalarea filtrului

1. Scoateți filtrul (C4) din ambalaj;
2. Deplasați indicatorul datelor (fig. 32) până când vizualizați următoarele 2 luni de utilizare;



Rețineți:

filtrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat normal dacă, în schimb, aparatul rămâne fără să fie utilizat cu filtrul montat acesta are o durată de maxim 3 săptămâni.



3. Pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apă prin orificiul acestuia conform indicațiilor din figură până când apa iese prin deschizăturile laterale timp de cel puțin un minut (fig. 34A);
 4. Scoateți rezervorul (A10) și umpleți-l cu apă;
 5. Introduceți filtrul în rezervorul de apă și țineți-l scufundat timp de aproximativ zece secunde, inclinandu-l pentru a permite ieșirea bulelor de aer (fig. 34B);
 6. Introduceți filtrul înlocușul aferent (fig. 35A) și apăsați-l până la capăt;
 7. Închideți rezervorul cu capacul (fig. 35B), apoi reintroduceți rezervorul în aparat.
- În momentul instalării filtrului este necesară semnalarea acestui fapt aparatului.
8. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
 9. Apăsați repetat tasta (B4) sau (B5) până când pe display (B1) apare mesajul „Instalați filtru”;
 10. Apăsați tasta (B6);
 11. Pe display apare mesajul „Activați?”;
 12. Apăsați tasta pentru a confirma selectarea: pe display este afișat mesajul „ROTIȚI BUTONUL PENTRU ABUR”;
 13. Puneți un recipient sub dispozitivul pentru cappuccino (A19) (capacitate: min. 100ml);
 14. Rotiți butonul pentru abur (A21) în poziția I (fig. 5): Pe display apare mesajul „Apă caldă, confirmați?”;
 15. Apăsați tasta pentru a confirma selectarea: aparatul începe distribuirea apei și pe display apare „Vă rugăm așteptați”.

16. După încheierea distribuirii, pe display este afișat mesajul „ROTIȚI BUTONUL PENTRU ABUR”;

17. Rotiți butonul pentru abur în poziția **0**: aparatul revine automat la „Pregătit pentru cafea”.

Acum filtrul este activat și indicat pe display cu un asterisc sub rubrica „Instalați filtru” din meniu și puteți folosi aparatul.

16.2 Înlocuirea filtrului

Când pe display (B1) apare „ÎNLOCUIȚI FILTRUL”, sau când au trecut două luni (a se vedea discul cu date) sau când aparatul nu este folosit timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit:

1. Scoateți rezervorul (A10) și filtrul uzat;
2. Scoateți filtrul nou din ambalaj și procedați conform indicațiilor de la punctele 3-4-5-6 din paragraful de mai sus;
3. Puneți un recipient sub dispozitivul pentru cappuccino (capacitate: min. 100 ml);
4. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
5. Apăsați repetat tasta (B4) sau (B5) până când pe display (B1) apare mesajul „Înlocuiți filtru”;
6. Apăsați tasta (B6);
7. Pe display apare mesajul „Confirmați?”
8. Apăsați tasta pentru a confirma selectarea: pe display este afișat mesajul „ROTIȚI BUTONUL PENTRU ABUR”;
9. Rotiți butonul apă caldă/abur (A21) în poziția **I**: pe display apare mesajul „Apă caldă, confirmați?”;
10. Apăsați tasta pentru a confirma selectarea: aparatul începe distribuirea apei și pe display apare „Vă rugăm așteptați”;
11. După finalizarea distribuirii, pe display este afișat mesajul „ROTIȚI BUTONUL PENTRU ABUR”; rotiți butonul pentru abur în poziția **0**: aparatul revine automat la „Pregătit pentru cafea”.

Acum filtrul este activat și puteți folosi aparatul.

16.3 Scoaterea filtrului

Dacă doriți să continuați să folosiți aparatul fără filtru, este necesar să îl scoateți și să înregistrați acest fapt. Procedați în felul următor:

1. Scoateți rezervorul (A10) și filtrul (C4) uzat;
2. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
3. Apăsați repetat tasta (B4) sau (B5) până când pe display (B1) apare mesajul „Instalați filtru *”;
4. Apăsați tasta (B6);
5. Pe display apare mesajul „Dezactivați?”;
6. Apăsați tasta pentru a confirma și tasta **MENIU** pentru a ieși din meniu.

17. DATE TEHNICE

Tensiune:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Putere :	1450 W
Presiune:	1,5 MPa (15 bari)
Capacitate rezervor de apă:	1,8 l
Dimensiuni LxAxI:	240x430x350 mm
Lungime cablu alimentare:	1750 mm
Greutate:	8,8 Kg
Capacitate max recipient de cafea boabe	250 g



Aparatul respectă prevederile următoarelor directive CE:

- Regulamentul European Stand-by 1275/2008
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt în conformitate cu dispozițiile regulamentului European 1935/2004.

18. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ



Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.

19. MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY

MESAJ AFIȘAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
UMPLEȚI REZERVORUL	Apa din rezervor (A10) nu este suficientă.	Umpleți rezervorul de apă și/sau introduceți-l corect, apăsând până când se simte agățarea acestuia (fig. 4).
GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ	Recipientul pentru zaț (A14) este plin.	Goliți recipientul pentru zaț, tăvița colectare picături (A18), curățați-le (fig. 21), apoi introduceți-le la loc. Important: când scoateți tăvița colectare picături este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se înfunde.
CAFEA MĂCINATĂ PEA FIN REGLAȚI RĂȘNIȚA! alternat cu... ROȚIȚI BUTONUL PENTRU ABUR	Cafeaua este prea fină, așadar cafeaua iese foarte lent sau nu iese deloc.	Repețiți procesul de preparare a cafelei și rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A2-fig. 8) cu o treaptă spre numărul 7, în sens orar, în timp ce rășnița funcționează. Dacă după ce ați pregătit cel puțin 2 cafele prepararea este încă prea lentă, repetați corectarea prin intermediul butonului rotativ (vezi par. «9.3 Reglarea rășniței»). Dacă problema persistă, rotiți butonul pentru abur (A21) în poziția I și lăsați să curgă puțină apă din dispozitivul pentru cappuccino.
	Dacă este prezent filtrul de decalcifiere (C4), este posibil ca eliberarea unei bule de aer în interiorul circuitului să fi blocat distribuirea	Distribuiți puțină apă rotind butonul abur (A21) în poz. I până când fluxul este regulat.

INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU ZĂȚ	După curățare nu ați introdus recipientul pentru zăț (A14).	Scoateți tăvița colectare picături (A18) și introduceți recipientul pentru zăț.
INTRODUCEȚI CAFEA PRE-MĂCINATĂ	A fost selectată funcția „cafea pre-măcinată”, dar nu a fost adăugată cafeaua pre-măcinată în pâlnie (A6).	Introduceți cafea pre-măcinată în pâlnie sau anulați funcția cafea pre-măcinată.
DECALCIFIERE	Indică faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului.	Trebuie să urmați cât mai curând programul de decalcifiere descris în cap. «14. Decalcifiere».
REDUCEȚI DOZA DE CAFEA	A fost utilizată prea multă cafea.	Selecția un gust mai delicat sau reduceți cantitatea de cafea pre-măcinată.
UMPLEȚI RECIPIENTUL DE CAFEA BOABE	Cafeaua boabe s-a terminat.	Umpleți recipientul de cafea boabe (A7).
	Pâlnia (A6) pentru cafea pre-măcinată este înfundată.	Goliți pâlnia cu ajutorul pensulei (C5) conform indicațiilor din par. «13.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată».
INTRODUCEȚI GRUPUL INFUZOR	După curățare, infuzorul nu a fost pus la loc (A12).	Introduceți infuzorul așa cum a fost descris în par. «13.9 Curățarea infuzorului».
INTROD. REZERVORUL	Rezervorul (A10) nu este introdus corect.	Introduceți rezervorul în mod corect apăsând până în capăt.
ALARMĂ GENERALĂ	Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curățați bine aparatul așa cum a fost descris în cap. «13. Curățare». Dacă după curățare, aparatul încă mai afișează mesajul, contactați un centru pentru asistență.
ÎNLOCUIȚI FILTRUL	Filtrul pentru decalcifiere (C4) este uzat.	Înlocuiți filtrul sau scoateți-l respectând instrucțiunile din cap. «16. filtru pentru decalcifiere».
CIRCUIT GOL UMLEȚI CIRCUITUL <i>alternat cu</i> APĂ CALDĂ APĂSAȚI OK	Circuitul de apă este gol.	Apăsăți tasta  (B6) și lăsați să curgă apă din dispozitivul pentru cappuccino (A19) până când fluxul este regulat. Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A10) este introdus până la capăt.

20. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

În continuare sunt enumerate câteva posibile defecte.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactați Asistența Tehnică.

PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost încălzite.	Încălziți ceștile limpezindu-le cu apă caldă (N.B: puteți folosi funcția apă caldă).
	Circuitele interne ale aparatului s-au răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea făcută.	Înainte de a face cafea, încălziți infuzorul apăsând tasta limpezire  (B5).
	Temperatura setată a cafelei este joasă.	Setați din meniu o temperatură mai ridicată (consultați par. «8.5 Setarea temperaturii»).

Cafeaua nu este destul de tare și are puțină cremă.	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul pentru reglarea gradului de măcinare (A2) cu o treaptă spre numărul 1 în sens antiorar în timp ce râșnița funcționează (fig. 8). Modificați în mod treptat până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (vezi par. «9.3 Reglarea râșniței»).
	Cafeaua nu este adecvată.	Folosiți cafea pentru aparate espresso.
Cafeaua curge prea încet sau picătură după picătură.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A2) cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar în timp ce râșnița funcționează (fig. 10). Modificați în mod treptat până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (vezi par. «9.3 Reglarea râșniței»).
Cafeaua nu curge dintr-un vârf sau din ambele vârfuri ale distribuitorului (A13).	Vârfurile de distribuitorului de cafea sunt blocate.	Curățați vârfurile cu o scobitoare.
Laptele spumat are bule mari	Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parțial.	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau parțial degresat, la temperatura frigiderului (circa 5°C). Dacă totuși rezultatul obținut nu este cel dorit, schimbați marca laptelui.
Laptele nu este suficient de cremos	Accesorul pentru cappuccino (A19) este murdar.	Curățați urmând indicațiile din par. «11.2 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare».
	Inelul de selectare a dispozitivului de cappuccino (A20) NU este în poziția cappuccino.	Reglați inelul de selectare în poziția cappuccino.
Se întrerupe fluxul de abur	Un dispozitiv de siguranță întrerupe fluxul de abur după 3 minute.	Așteptați, apoi reactivați funcția abur.
Aparatul nu se aprinde	Ștecărul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecărul în priză.
	Întrerupătorul general (A8) nu este pornit.	Apăsați întrerupătorul general în poziția I (fig. 2).